



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4VA140
Typengenehmigung erteilt	20000720
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	VALMET
04 Typ	8000-4
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	6804
10 Hersteller	VALTRA INC, FIN-44200 SUOLAHTI
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich, unterhalb Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Schwungradgehäuseflansch
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	27,3
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HA
20 Betriebsbremse Z2	autom.Allradzuschaltung,Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VALMET
25 Motor Typ	620D
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6596
28 Leistung kW	73.5
28 Leistung n	2225
29 Md. max Nm	380
29 Md. max n	1550
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/164518903 Austritt ac
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/164575401 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	620D
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts Mitte seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4750
40 Länge bis	0
41 Breite von	1925
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2740
42 Höhe bis	2870
43 Überhang vorne von	1072
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1120
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2558
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1535
47 Spur Achse 1 bis	2035
48 Spur Achse 2 von	1610
48 Spur Achse 2 bis	2110
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4400
52 Leergewicht bis	5000
53 Garantiegewicht von	8000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2900
54 Achsgarantie v bis	3300
54 Achsgarantie h von	3600
54 Achsgarantie h bis	5000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	25000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	12000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 13.6R24 121 A8 14.9R24 126 A8 420/70R24 130 A8 420/70R28 130 A8 480(65R24 127 A8 480/65R28 129 A8
70 Reifen Felgen	h= 16.9R34 139 A8 18.4R34 144 A8 520/70R34 148 A8 520/70R38 150 A8 600/65R34 145 A8 600/65R38 147 A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4700-5250 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04) unter CH 4V05 15 (30 km/h) immatrikulierte Fahrzeuge, können modifiziert werden
Bemerkungen Z2	(Anhängelast beachten)
Bemerkungen Z4	07) Sicherheitskabine Typ T888/2A OECD-Nr.= CSS 0248 oder T888/2C OECD-Nr.= CSS 0424
Bemerkungen Z5	(Plakette links in Kabine an Lenkstockverschalung od. neben Hersteller-Plakette)
Bemerkungen Z7	16) a.W. Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung (Ziffer 400)
Bemerkungen Z9	18) Gruppen Strasse/Gelände/Kriechgang und 3-stufiges Lastschaltgetriebe
Bemerkungen Z11	36) a.W. umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach, Standlichter separat seitlich an Kabine;
Bemerkungen Z12	Anordnung neu zulässig gem. Richtlinie 78/933 EWG
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube



Bemerkungen Z21	118- Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z22	400- vorgeschriebene Fahrtrichtung auf öffentlichen Strassen: Motor vorn (wenn m.Umkehrvorrichtung ausgerüstet)
Bemerkungen Z23	(Begründung: Beleuchtung/Verzögerung mit mech. Bremse)