



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4VA305
Typengenehmigung erteilt	19990630
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	VALPADANA
04 Typ	9585 Climber
05 Typ; Variante/Version	FDGV/BB
06 Vorziffer	FDGV.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3176
10 Hersteller	ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE)
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	hinten, Mitte oben am Getriebegehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	15,68
19 Fahrzeug Vmax mech von	40



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HA,Einzelradbremse,2 Pedale
20 Betriebsbremse Z3	mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	BF4L1011F.A1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2732
28 Leistung kW	59
28 Leistung n	2650
29 Md. max Nm	250
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DGM SA 4311 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	BF4L1011F.A1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Zylinderkopf
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3500
40 Länge bis	3620
41 Breite von	1435
41 Breite bis	1920
42 Höhe von	2090
42 Höhe bis	2280
43 Überhang vorne von	1120
43 Überhang vorne bis	1145
43 Überhang hinten von	805
43 Überhang hinten bis	900
44 Abstand Achse 1-2 von	1575
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1273
47 Spur Achse 1 bis	1530
48 Spur Achse 2 von	1273
48 Spur Achse 2 bis	1530
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	2000
52 Leergewicht bis	2100
53 Garantiegewicht von	2850
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	400/55-17.5 6PR A8 31x15.5-15 8PR A8 15.0/55-17
70 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 2253-2723 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen "LANDINI F101" OECD-Nr.= 2334/S mit Dach, Front- und Heckscheibe
Bemerkungen Z3	16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung (Ziff. 160/400)
Bemerkungen Z5	18) Gruppengetriebe Strasse/Gelände/Kriechgang/Superkriechgang
Bemerkungen Z7	36) Geschwindigkeitsmesser erforderlich
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: 1 an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z18	118- Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z19	160- Ausrüstungsteile anbringen: Sicherungsbügel über linkem Gaspedal (für Fahrten in umgekehrter Richtung)
Bemerkungen Z20	400- vorgeschriebene Fahrtrichtung auf öffentlichen Strassen: Motor vorn (Beleuchtung)