



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4VA307
Typengenehmigung erteilt	19990630
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	VALPADANA
04 Typ	9585 Multitrac
05 Typ; Variante/Version	FDEV/BB
06 Vorziffer	FDEV.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3176
10 Hersteller	ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE)
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	hinten, Mitte oben am Getriebegehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	18,43
19 Fahrzeug Vmax mech von	40



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HA,Einzelradbremse,2 Pedale
20 Betriebsbremse Z3	mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	BF4L1011F.A1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2732
28 Leistung kW	59.0
28 Leistung n	2650
29 Md. max Nm	250.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DGM SA 4311 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	BF4L1011F.A1
34 Motorkennzeichen	Plakette, oben auf Zylinderkopf
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3500
40 Länge bis	0
41 Breite von	1470
41 Breite bis	1750
42 Höhe von	2145
42 Höhe bis	2350
43 Überhang vorne von	1095
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	875
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1530
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1150
47 Spur Achse 1 bis	1530
48 Spur Achse 2 von	1150
48 Spur Achse 2 bis	1530
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	2000
52 Leergewicht bis	2100
53 Garantiegewicht von	2850
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	360/70R20 120 A8 320/70R20 113 A8 300/70R20 110 A8 400/55-17.5 6PR 400/55-22.5 8PR
70 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 2640-3177 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen "LANDINI F101" OECD-Nr.= 2334/S
Bemerkungen Z2	a.W. Sicherheitsbügel abklappbar "LANDINI VT 98R" OECD-Nr.= 6/S/087 (Ziffer 169)
Bemerkungen Z4	16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung (Ziff. 160/400)
Bemerkungen Z6	18) Gruppengetriebe Strasse/Gelände/Kriechgang/Superkriechgang
Bemerkungen Z8	36) Geschwindigkeitsmesser erforderlich
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: 1 an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z18	118- Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z19	160- Ausrüstungsteile anbringen: Sicherungsbügel über linkem Gaspedal (für Fahrten in umgekehrter Richtung)
Bemerkungen Z20	169- Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt
Bemerkungen Z21	400- vorgeschriebene Fahrtrichtung auf öffentlichen Strassen: Motor vorn (Beleuchtung)