



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4VA310
Typengenehmigung erteilt	20010724
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20030113
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	VALPADANA
04 Typ	2580-4
05 Typ; Variante/Version	DCHV/??
06 Vorziffer	DCHV.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2000/25*0039
10 EFKO-Code	3176
10 Hersteller	ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE)
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	14,45



18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	14,43
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/VR+HR; Einzelrad-
20 Betriebsbremse Z3	bremse, 2 Pedale m.Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	5702/2200
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4233
28 Leistung kW	57.2
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	284
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3650192 Austritt ab oder
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/3649072 Austritt acl
34 Motorkennzeichen	5702/2200



34 Motorkennzeichen

Plakette; links, seitlich am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3810
40 Länge bis	4190
41 Breite von	1660
41 Breite bis	2380
42 Höhe von	2250
42 Höhe bis	2540
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	964
43 Überhang hinten bis	1002
44 Abstand Achse 1-2 von	2122
44 Abstand Achse 1-2 bis	2154
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1133
47 Spur Achse 1 bis	1854



48 Spur Achse 2 von	1116
48 Spur Achse 2 bis	1960
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2750
52 Leergewicht bis	3100
53 Garantiegewicht von	5200
53 Garantiegewicht bis	5600
54 Achsgarantie v von	2100
54 Achsgarantie v bis	2400
54 Achsgarantie h von	3100
54 Achsgarantie h bis	3200
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	13000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2700
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 320/70R24 116A8 300/70R20 119A8 280/85R24 115A8 340/75R20 117A8 14.9 LR20 119A8 29x12.5-15 4PR
70 Reifen Felgen	h= 480/70R30 141A8 420/70R24 130A8 320/85R36 128A8 420/70R28 133A8 540/65R30 138A8 21.5L16.1 6PR
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 485-695mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	04) GT = Ausführungsvariante
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine LANDINI CS 27/2 oder CS 27/3
Bemerkungen Z4	Sicherheitsbügel abklappbar LANDINI ARS 13/2 oder ARS 13/3
Bemerkungen Z6	18) Gruppengetriebe; Vorschaltgruppe, Geländegänge
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z13	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt