



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4VA312
Typengenehmigung erteilt	20030213
gültig für Importdatum bis	20090630
Erweiterung TG vom:	20030717
Erweiterung TG Positionen	'75
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	VALPADANA
04 Typ	1330 HST-REV
05 Typ; Variante/Version	DV30
06 Vorziffer	DV30.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2000/25*0076
10 EFKO-Code	3176
10 Hersteller	VALPADANA S.P.A, I-42018 SAN MARTINO IN RIO
11 Herstellerplakette	hinten links, an Halterung des Sicherheitsbügels
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	4,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	19
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	KD22/3000
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	954
28 Leistung kW	16.0
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	52.8
29 Md. max n	2460
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/220970 Austritt abv
34 Motorkennzeichen	KD22/3000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, geklebt rechts, vorn seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	1/links
40 Länge von	2637



40 Länge bis	0
41 Breite von	957
41 Breite bis	1202
42 Höhe von	2000
42 Höhe bis	2010
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	665
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1142
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	760
47 Spur Achse 1 bis	870
48 Spur Achse 2 von	765
48 Spur Achse 2 bis	923
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	775
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1550



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	550
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1090
54 Achsgarantie h bis	1240
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2300
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	775
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	2300
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 6.5/80-12 4PR 23/8.50 -12 4PR
70 Reifen Felgen	h= 7.00 -12 6PR 26x12.00-12 4PR
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 285-305mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) landw. Zulassung = Sicherheitsbügel vorn TVA30; SV 6003
Bemerkungen Z3	18) Kriechgang mit 2 Geschwindigkeitsbereichen
Bemerkungen Z5	36) landw. Zulassung = Rückspiegel links und rechts erforderlich
Bemerkungen Z6	gewerbl. Zulassung = Kontrollschildbeleuchtung hinten
Bemerkungen Z8	73) nicht erforderlich; <18kW
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	bei gewerblicher Zulassung
Bemerkungen Z16	160 - Ausrüstungsteile anbringen: im Anhängerbetrieb Rückspiegel links und rechts
Bemerkungen Z17	bei landwirtschaftlicher Zulassung
Bemerkungen Z18	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt