



# Typenschein Auszug

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 4VA315                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20050221                                    |
| gültig für Importdatum bis | 20071231                                    |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                           |
| 01 EFKO-Code               | 0                                           |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                                     |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 118                                         |
| 02 Fahrzeugsart            | Landw.; 40 km/h                             |
| 04 Marke                   | VALPADANA                                   |
| 04 Typ                     | 6560                                        |
| 05 Typ; Variante/Version   | W; WIR6 / WIM6 / WVM6                       |
| 06 Vorziffer               | WER6..... / WEM6..... / WVM6.....           |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                           |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*74/150-2001/3*0037                       |
| 10 EFKO-Code               | 3176                                        |
| 10 Hersteller              | VALPADANA S.P.A, I-42018 SAN MARTINO IN RIO |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, seitlich am Getriebegehäuse         |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, an Rückseite der Vorderachse        |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                        |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                               |
| 17 Achsantrieb             | A; WIR6 = vorne ausschaltbar                |
| 18 Getriebe 1              | m4                                          |
| 18 iA 1                    | 17,59                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 40                                          |



|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                    |
| 20 Betriebsbremse Z1       | siehe Bemerkungen                    |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Einzelradbremse, Pedale verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf HR   |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                      |
| 25 Motor Marke             | YANMAR                               |
| 25 Motor Typ               | 4TNV84T-KVA                          |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                    |
| 27 Hubraum                 | 1995                                 |
| 28 Leistung kW             | 39.9                                 |
| 28 Leistung n              | 2800                                 |
| 29 Md. max Nm              | 162                                  |
| 29 Md. max n               | 1600                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/3673146 Austritt ab                |
| 34 Motorkennzeichen        | 4TNV84T-KVA                          |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette, oben auf Ventildeckel      |
| Anbringungsort             |                                      |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1                                    |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1                                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                                    |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                         |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 3234 |
| 40 Länge bis             | 3469 |
| 41 Breite von            | 1264 |
| 41 Breite bis            | 1733 |
| 42 Höhe von              | 2170 |
| 42 Höhe bis              | 2200 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 860  |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1394 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1056 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1414 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 964  |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1368 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 1770 |
| 52 Leergewicht bis       | 0    |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von        | 3000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1400 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1800 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1660 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1800 |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 1770 |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 5000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht mech      | 0    |



|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                                  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0                                                                                                  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0                                                                                                  |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                                                                  |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                                                                  |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 7.5 -16 8PR, 9.5 R20 105A8, 280/70R18 104A8, 280/70R16 112A8, 250/80-16 8PR, 280/70R20 116A8, |
| 70 Reifen Felgen                    | 8.25-16 8PR, 11.2R20 111A8, 300/65R18 116A8, 320/65R18 109A8, 250/80-18 8PR, 320/70R20 123A8       |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollradiusbereich 350-465mm nach ETRTO                                                |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitsbügel: WIR6= TVR65 SV2 $\phi$ e3!6005; WIM6/WVM6= TVM65 SV2 $\phi$ e3!6007          |
| Bemerkungen Z4                      | 18) Strasse/Gelände/Kriechgang/Superkriechgang                                                     |
| Bemerkungen Z6                      | 20) WIR6 = hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf VR+HR                                                   |
| Bemerkungen Z7                      | WIM6/WVM6= mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf HR                                                      |
| Bemerkungen Z12                     | Eintrag Fz-Ausweis:                                                                                |
| Bemerkungen Z13                     | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube                                   |
| Bemerkungen Z14                     | 118 - Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich                    |
| Bemerkungen Z15                     | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt                                                 |