



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4VA315
Typengenehmigung erteilt	20050221
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	VALPADANA
04 Typ	6560
05 Typ; Variante/Version	W; WIR6 / WIM6 / WVM6
06 Vorziffer	WER6..... / WEM6..... / WVM6.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*74/150-2001/3*0037
10 EFKO-Code	3176
10 Hersteller	VALPADANA S.P.A, I-42018 SAN MARTINO IN RIO
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Getriebegehäuse
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Rückseite der Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; WIR6 = vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	17,59
19 Fahrzeug Vmax mech von	40



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	siehe Bemerkungen
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNV84T-KVA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	39.9
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	162.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3673146 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	4TNV84T-KVA
34 Motorkennzeichen	Plakette, oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	3234
40 Länge bis	3469
41 Breite von	1264
41 Breite bis	1733
42 Höhe von	2170
42 Höhe bis	2200
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	860
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1394
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1056
47 Spur Achse 1 bis	1414
48 Spur Achse 2 von	964
48 Spur Achse 2 bis	1368
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1770
52 Leergewicht bis	0



53 Garantiegewicht von	3000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	1800
54 Achsgarantie h von	1660
54 Achsgarantie h bis	1800
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1770
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	5000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 7.5 -16 8PR, 9.5 R20 105A8, 280/70R18 104A8, 280/70R16 112A8, 250/80-16 8PR, 280/70R20 116A8,
70 Reifen Felgen	8.25-16 8PR, 11.2R20 111A8, 300/65R18 116A8, 320/65R18 109A8, 250/80-18 8PR, 320/70R20 123A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 350-465mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel: WIR6= TVR65 SV2 $\phi$ e3!6005; WIM6/WVM6= TVM65 SV2 $\phi$ e3!6007
Bemerkungen Z4	18) Strasse/Gelände/Kriechgang/Superkriechgang
Bemerkungen Z6	20) WIR6 = hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf VR+HR
Bemerkungen Z7	WIM6/WVM6= mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf HR
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z14	118 - Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z15	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt