



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4VA319
Typengenehmigung erteilt	20070216
gültig für Importdatum bis	20090630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	VALPADANA
04 Typ	1430 HST-REV
05 Typ; Variante/Version	DV30; R/-
06 Vorziffer	DV30.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2000/25*0076
10 EFKO-Code	3176
10 Hersteller	VALPADANA S.P.A, I-42018 SAN MARTINO IN RIO
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich unter dem Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	4,5
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	18
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln auf HR
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	HH26/3000
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2189
28 Leistung kW	19.7
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	66
29 Md. max n	2100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3685034 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	HH26/3000
34 Motorkennzeichen	Kleber, rechts vorne am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2602
40 Länge bis	2735



41 Breite von	973
41 Breite bis	1213
42 Höhe von	1994
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	642
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1140
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	760
47 Spur Achse 1 bis	860
48 Spur Achse 2 von	765
48 Spur Achse 2 bis	923
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	810
52 Leergewicht bis	904
53 Garantiegewicht von	1550
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	550
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1090
54 Achsgarantie h bis	1240
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2300
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	775
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	2300
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 6.5/80-12 4PR, 23/8.50-12 4PR, 220/60-12 88A8
70 Reifen Felgen	h= 7.00-12, 26x12.00-12
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 285 - 305 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel TVA30 abklappbar, SV2øe3l6003
Bemerkungen Z3	18) Kriechgang mit 2 Geschwindigkeiten
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z10	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt
Bemerkungen Z11	118 - Geschwindigkeit max. 20 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich.