



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4VA320
Typengenehmigung erteilt	20070410
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	VALPADANA
04 Typ	6575
05 Typ; Variante/Version	W; WIR7 / WIM7 / WRC7
06 Vorziffer	WER7..... / WEM7..... / WRC7.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*74/150-2001/3*0037
10 EFKO-Code	3176
10 Hersteller	VALPADANA S.P.A, I-42018 SAN MARTINO IN RIO
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Getriebegehäuse
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Rückseite der Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; WIR7 und WRC7 = vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	17,59



19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	siehe Bemerkungen
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	4024TF270B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2440
28 Leistung kW	49.0
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	227.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3689447 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	4024TF270B
34 Motorkennzeichen	Plakette, oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3272
40 Länge bis	3507
41 Breite von	1264
41 Breite bis	1733
42 Höhe von	2090
42 Höhe bis	2200
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	860
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1394
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1056
47 Spur Achse 1 bis	1414
48 Spur Achse 2 von	964
48 Spur Achse 2 bis	1368
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1820



52 Leergewicht bis	2000
53 Garantiegewicht von	3000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	1800
54 Achsgarantie h von	1660
54 Achsgarantie h bis	1800
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	5000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 7.50-16 8PR, 9.5 R20 105A8, 280/70R18 104A8, 280/70R16 112A8, 250/80-16 8PR, 280/70R20 116A8,
70 Reifen Felgen	8.25-16 8PR, 11.2R20 111A8, 300/65R18 116A8, 320/65R18 109A8, 250/80-18 8PR, 320/70R20 123A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 350-465mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) WIR7 / WIM7 / WRC7
Bemerkungen Z2	07) Sicherheitsbügel:
Bemerkungen Z3	TVR65 SV2 ϕ e3!6005 TVM65 SV2 ϕ e3!6007 VP1 SV1 ϕ e3!6010
Bemerkungen Z4	58) 1820 1820 2000
Bemerkungen Z5	75) a) b) c)
Bemerkungen Z7	18) Strasse/Gelände/Kriechgang/Superkriechgang
Bemerkungen Z9	20) WIR7/WRC7= hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf VR+HR
Bemerkungen Z10	WIM7 = mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf HR
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z17	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt