



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4VA322
Typengenehmigung erteilt	20080226
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	VALPADANA
04 Typ	1325 HST
05 Typ; Variante/Version	S; 1/-
06 Vorziffer	SM32.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2003/37-2005/67*0060
10 EFKO-Code	3176
10 Hersteller	VALPADANA S.P.A, I-42018 SAN MARTINO IN RIO
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Rahmen beim Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Kupplungsgehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	5,25
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	14
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheiben, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	HD21/3600
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	762
28 Leistung kW	15.3
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	50.4
29 Md. max n	2250
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3685034 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	HD21/3600
34 Motorkennzeichen	Kleber, rechts vorne am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	2550
40 Länge bis	0
41 Breite von	675
41 Breite bis	1065
42 Höhe von	2085
42 Höhe bis	2120
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	645
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1080
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	561
47 Spur Achse 1 bis	701
48 Spur Achse 2 von	542
48 Spur Achse 2 bis	742
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	700
52 Leergewicht bis	0



53 Garantiegewicht von	1100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	640
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	700
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	2800
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 4.00-12 4PR, 6.5/80-12 4PR, 23/8.50-12 4PR, 220/60-12 88A8
70 Reifen Felgen	h= 5.00-12 4PR, 7.00-12 6PR, 26x12.00-12 4PR
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 270-305 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel TVA32, OECD-Nr. 7/S/0240
Bemerkungen Z3	18) Kriechgang mit 2 Geschwindigkeiten
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z11	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich