



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4VA418
Typengenehmigung erteilt	20020201
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	20080604
Erweiterung TG Positionen	'24/Bem./rem.
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	VALTRA
04 Typ	800-4
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e17*74/150-97/54*0009
10 EFKO-Code	6810
10 Hersteller	VALTRA INC, FIN-44200 SUOLAHTI
11 Herstellerplakette	rechts vor Hinterrad, an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts über Vorderachse, oben auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	26,13
19 Fahrzeug Vmax mech von	40



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; Einzelradbremse, 2 Pedale mit
20 Betriebsbremse Z3	Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SISU
25 Motor Typ	420DR / 420.121DSRE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4397
28 Leistung kW	59
28 Leistung n	2270
29 Md. max Nm	0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/16.45.697.04.0.00 Austritt acv
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/16.45.395.02.0.00 acv
34 Motorkennzeichen	420DR oder wahlw.
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	420(121)DSRE Plakette, rechts Mitte seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4043
40 Länge bis	4173
41 Breite von	1977
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2700
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1066
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2387
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1520
47 Spur Achse 1 bis	1820
48 Spur Achse 2 von	1510
48 Spur Achse 2 bis	2010
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3450
52 Leergewicht bis	3650
53 Garantiegewicht von	5650
53 Garantiegewicht bis	6500
54 Achsgarantie v von	2050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3600
54 Achsgarantie h bis	4500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	16000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	9000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 12.4R24 119A8 13.6R24 121A8 360/70R24 122A8 380/70R24 125A8 420/70R24 121A8 12.4R28 121A8
70 Reifen Felgen	h= 16.9R30 137A8 16.9R34 139A8 480/70R30 141A8 480/70R34 143A8 520/70R34 148A8 14.9R38 133A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 4338-4840mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z2	25) Motor 420DR / Motor 420.121DSRE
Bemerkungen Z3	26) ohne Turbolader / mit Turbulader
Bemerkungen Z4	29) 290 Nm / 1400 min-1 / 315 Nm / 1400 min-1
Bemerkungen Z5	31) 1/16.45.697.04.0.00 Austritt acv / 1/16.45.395.02.0.00 Austritt acv
Bemerkungen Z6	74) 1,07 bei 2490 min-1 / 1,59 bei 2490 min-1 korr. Absorptionswert
Bemerkungen Z7	75) 85,5 bei 2490 min-1 Zuordnung a / 87,0 bei 2447 min-1 Zuordnung b
Bemerkungen Z10	07) Sicherheitskabine Sœe17!0001
Bemerkungen Z12	18) Strasse/Gelände-Gruppen, Overdrive oder Kriechgangruppe
Bemerkungen Z14	36) ww. sep. Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube



Bemerkungen Z21

118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen
erforderlich
