



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4VA422
Typengenehmigung erteilt	20020225
gültig für Importdatum bis	20030630
Erweiterung TG vom:	20030123
Erweiterung TG Positionen	'09/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	VALTRA
04 Typ	8350-4 Hitech
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e17*74/150-97/54*0013
10 EFKO-Code	6810
10 Hersteller	VALTRA INC, FIN-44200 SUOLAHTI
11 Herstellerplakette	rechts, unterhalb Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Schwungradgehäuseflansch
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. Luftfederung; blockierbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	28,95



19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad,auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; autom.Allradzuschaltung; Ein-
20 Betriebsbremse Z3	zelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	hydr.Federspeicher, Mehrscheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	a. Antriebswellen/HR; Allradzuschaltung
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SISU
25 Motor Typ	620.104DSRIE
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6596
28 Leistung kW	99.0
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	650.0
29 Md. max n	1100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/16.45.594.01.0.00
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/16.45.695.02.0.00
33 Schalldämpfer 3 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	620(104)DSRIE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts Mitte seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4940
40 Länge bis	0
41 Breite von	2238
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2839
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1246
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2558
44 Abstand Achse 1-2 bis	2748
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1680
47 Spur Achse 1 bis	1920
48 Spur Achse 2 von	1710
48 Spur Achse 2 bis	1910



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5000
52 Leergewicht bis	5520
53 Garantiegewicht von	9000
53 Garantiegewicht bis	11000
54 Achsgarantie v von	3900
54 Achsgarantie v bis	4500
54 Achsgarantie h von	4860
54 Achsgarantie h bis	9000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	35000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	12000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 14.9R28 128A8 16.9R28 141A8 380/70R28 127A8 420/70R28 130A8 480/65R28 129A8 540/65R28 137A8
70 Reifen Felgen	h= 18.4R38 146A8 20.8R38 153A8 480/70R38 145A8 520/70R38 150A8 600/65R38 147A8 650/65R38 154A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 745-855 mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine S0e17!0002
Bemerkungen Z3	16) ww. mit Rückfahreinrichtung (TwinTrac) erhältlich
Bemerkungen Z5	18) Strasse/Gelände/Kriechgang-Gruppen, mit 3-stufigem Lastschaltgetriebe
Bemerkungen Z7	21) elektro-hydraulisch-mechanisch; nicht abstufbar; zugelassen gem. RiLi 76/432 EWG
Bemerkungen Z9	31) a) Austritt acv durch Motorhaube; b) Austritt acv seitlich an Kabine
Bemerkungen Z11	36) ww.sep. Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z18	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich



Typenscheinschweiz.ch