



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4VA434 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030219 |
| gültig für Importdatum bis | 20031231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | VALTRA |
| 04 Typ | A95-4 |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e17*74/150-2001/3*0037 |
| 10 EFKO-Code | 6810 |
| 10 Hersteller | VALTRA INC, FIN-44200 SUOLAHTI |
| 11 Herstellerplakette | rechts, hinten an Kabine, Quertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts über Vorderachse, oben auf Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 26,15 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen/HR; Einzelradbremse, 2 Pedale mit |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | wellen/HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | SISU |
| 25 Motor Typ | 420.169DSRE |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4397 |
| 28 Leistung kW | 66.0 |
| 28 Leistung n | 2270 |
| 29 Md. max Nm | 350.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/16.45.395.02.0.00 Austritt acv |
| 34 Motorkennzeichen | 420(169)DSRE |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, rechts Mitte seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4345 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1940 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2700 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1066 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2387 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1520 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1820 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1510 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2010 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von | 3160 |
| 52 Leergewicht bis | 3590 |
| 53 Garantiegewicht von | 7000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 4500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 34200 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 9000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 12.4R24 119A8 13.6R24 121A8 360/70R24 122A8 380/70R24 125A8 420/70R24 130A8 12.4R28 121A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 16.9R30 137A8 16.9R34 139A8 480/70R30 141A8 480/70R34 143A8 520/70R34 148A8 14.9R38 133A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 695-795 mm ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine S ϕ e17!0005 |
| Bemerkungen Z3 | 18) Strasse/Gelände-Gruppen, Overdrive oder Kriechganggruppe |
| Bemerkungen Z5 | 36) ww. sep. Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG |
| Bemerkungen Z7 | 68) v= 14.9R24 126A8 440/65R24 122A8 340/85R24 125A8 230/95R32 139A8 |
| Bemerkungen Z8 | h= 18.4R34 144A8 540/65R34 140A8 340/85R38 133A8 230/95R48 136A8 |
| Bemerkungen Z13 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z14 | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z15 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |