



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4VA443
Typengenehmigung erteilt	20030828
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20070719
Erweiterung TG Positionen	'31-33
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	VALTRA
04 Typ	6550-4 HiTech
05 Typ; Variante/Version	Motor: 44.291ET
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e17*74/150-2001/3*0040
10 EFKO-Code	6810
10 Hersteller	VALTRA INC, FIN-44200 SUOLAHTI
11 Herstellerplakette	rechts, unterhalb Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Schwungradgehäuseflansch
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. Luftfederung, blockierbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	36,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad,auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; autom.Allradzuschaltung; Ein-
20 Betriebsbremse Z3	zelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	hydr.Federspeicher, Mehrscheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	a. Antriebswellen/HR; Allradzuschaltung
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SISU
25 Motor Typ	44.291ET
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4397
28 Leistung kW	77.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	440.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.45.694.01.0.00 oder 32946000 (Haube)
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/16.45.495.03.0.00 oder 32979110 (Kabine)
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt acv
34 Motorkennzeichen	44.291ET
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts Mitte seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4514
40 Länge bis	4534
41 Breite von	2040
41 Breite bis	2440
42 Höhe von	2830
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1231
43 Überhang hinten bis	1251
44 Abstand Achse 1-2 von	2326
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1540
47 Spur Achse 1 bis	2035
48 Spur Achse 2 von	1610
48 Spur Achse 2 bis	2010



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4650
52 Leergewicht bis	5100
53 Garantiegewicht von	9000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	8000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	12000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 14.9R24 126A8 420/70R24 130A8 480/65R24 127A8 16.9 R28 141A8 480/65R28 129A8 420/70R28 130A8
70 Reifen Felgen	h= 18.4R34 144A8 520/70R34 148A8 600/65R34 145A8 20.8 R38 153A8 600/65R38 147A8 520/70R38 150A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 730 - 820mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine S <sub>ø</sub> e17!0002
Bemerkungen Z3	18) Strasse/Gelände/Kriechgang-Gruppen, mit 3-stufigem Lastschaltgetriebe
Bemerkungen Z5	21) elektro-hydraulisch-mechanisch; nicht abstufbar; zugelassen gem. RiLi 76/432 EWG
Bemerkungen Z7	31) a) Austritt acv durch Motorhaube; b) Austritt acv seitlich an Kabine
Bemerkungen Z9	36) ww.sep. Abblendlichter an kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z16	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich



**Typenscheinschweiz.ch**