



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4VA468
Typengenehmigung erteilt	20041124
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	VALTRA
04 Typ	XM150-4
05 Typ; Variante/Version	XM-Series
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e17*74/150-2001/3*0043
10 EFKO-Code	6810
10 Hersteller	VALTRA INC, FIN-44200 SUOLAHTI
11 Herstellerplakette	rechts, unterhalb Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	36,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	40



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad,auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; autom.Allradzuschaltung; Ein-
20 Betriebsbremse Z3	zelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	hydr.Federspeicher, Mehrscheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	a. Antriebswellen/HR; Allradzuschaltung
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SISU
25 Motor Typ	44.276EWA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4397
28 Leistung kW	103
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	580
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.45.102.04.0.00 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	44.276EWA
34 Motorkennzeichen	Plakette rechts Mitte seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5198
40 Länge bis	5218
41 Breite von	2039
41 Breite bis	2538
42 Höhe von	3000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1231
43 Überhang hinten bis	1251
44 Abstand Achse 1-2 von	2879
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1640
47 Spur Achse 1 bis	2045
48 Spur Achse 2 von	1610
48 Spur Achse 2 bis	2010
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6150
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	9000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	8000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	12000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 14.9-28 14PR, 16.9R28 141A8, 420/70R28 129A8, 480/65R28 129A8, 540/65R28 137A8, 480/70R28 129A8
70 Reifen Felgen	h= 18.4-38 14PR, 20.8R38 153A8, 520/70R38 150A8, 600/65R38 147A8, 650/65R38 154A8, 580/70R38 155A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 775-855mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Sçe17!0009 oder Sçe17!0014
Bemerkungen Z3	16) ww. mit Rückfahreinrichtung (TwinTrac) erhältlich
Bemerkungen Z5	18) Strasse/Gelände/Kriechgang-Gruppen, mit 3-stufigem Lastschaltgetriebe
Bemerkungen Z7	21) elektro-hydraulisch-mechanisch; nicht abstufbar; nach RiLi 76/432 EWG
Bemerkungen Z9	36) ww.sep. Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich