



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4VA476 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070427 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 20080425 |
| Erweiterung TG Positionen | '07/74 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsubart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | VALTRA |
| 04 Typ | N141 |
| 05 Typ; Variante/Version | N-Series |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e17*2003/37-2005/67*0047 |
| 10 EFKO-Code | 6810 |
| 10 Hersteller | VALTRA INC, FIN-44200 SUOLAHTI |
| 11 Herstellerplakette | rechts, unterhalb Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Schwungradgehäuseflansch |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | a.W. v= hydr., blockierbar |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 36,00 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Mehrscheiben/Oelbad,auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen/HR; autom.Allradzuschaltung; Ein- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | zelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr.Federspeicher, Mehrscheiben/Oelbad |
| 21 Hilfsbremse Z2 | auf Antriebswellen/HR;Allradzuschaltung |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | SISU |
| 25 Motor Typ | 49.388CWA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4910 |
| 28 Leistung kW | 113.0 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 620.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/16.45.103.02.0.00 Austritt acv/acr |
| 34 Motorkennzeichen | 49.388CWA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, rechts Mitte seitlich am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4514 |
| 40 Länge bis | 4534 |
| 41 Breite von | 2338 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2875 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1231 |
| 43 Überhang hinten bis | 1251 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2565 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1735 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1930 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1710 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2010 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4860 |
| 52 Leergewicht bis | 6500 |
| 53 Garantiegewicht von | 9000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 4000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 8000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 32200 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 12000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 14.9-24 126A8; 520/60R28 138A8; 540/65R28 142A8; 14.9R28 128A8; 420/70R28 129A8; 480/65R28 129A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 18.4-34 144A8; 650/60R35 155A8; 650/65R38 157A8; 18.4R38 146A8; 520/70R38 150A8; 600/65R38 147A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 750-875mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) ww. Sicherheitskabinen: \varnothing e17!S*0024 \varnothing e17!S*0025 \varnothing e17!S*0026 \varnothing e17!S*0027 \varnothing e17!S*0028 |
| Bemerkungen Z3 | 16) ww. mit Rückfahreinrichtung (TwinTrac) erhältlich |
| Bemerkungen Z5 | 18) Version HiTech : elektronische Getriebesteuerung |
| Bemerkungen Z6 | Version Advance: zus. automatisierte Gruppenschaltung M/H |
| Bemerkungen Z8 | 19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung |
| Bemerkungen Z10 | 21) elektro-hydraulisch-mechanisch; nicht abstufbar; nach RiLi 76/432 EWG |
| Bemerkungen Z12 | 36) ww.sep. Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG |
| Bemerkungen Z16 | Eintrag Fz-Ausweis: |



Bemerkungen Z17

118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen
erforderlich
