



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4VA492
Typengenehmigung erteilt	20080626
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	VALTRA
04 Typ	N91c
05 Typ; Variante/Version	N-Series
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	6810
10 Hersteller	VALTRA INC, FIN-44200 SUOLAHTI
11 Herstellerplakette	rechts, unterhalb Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Schwungradgehäuseflansch
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydraulisch, blockierbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	36,00
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad,auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; autom.Allradzuschaltung; Ein-
20 Betriebsbremse Z3	zelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SISU
25 Motor Typ	44.311DT
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4397
28 Leistung kW	74.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	405.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.45.103.02.0.00 Austritt acv/acr
34 Motorkennzeichen	44.311DT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts Mitte seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4479
40 Länge bis	4499
41 Breite von	2236
41 Breite bis	2430
42 Höhe von	2825
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1231
43 Überhang hinten bis	1251
44 Abstand Achse 1-2 von	2565
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	2045
48 Spur Achse 2 von	1508
48 Spur Achse 2 bis	2114
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4860
52 Leergewicht bis	6500
53 Garantiegewicht von	9000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	8000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	12000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 14.9-24 126A8; 420/70R24 130A8; 480/65R24 133A8; 14.9R28 128A8; 420/70R28 129A8; 480/65R28 129A8
70 Reifen Felgen	h= 18.4-34 144A8; 520/70R34 148A8; 600/65R34 151A8; 18.4R38 146A8; 520/70R38 150A8; 600/65R38 147A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 750-875mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine ϕ e17!S*0024, ϕ e17!S*0025, ϕ e17!S*0026, ϕ e17!S*0027, ϕ e17!S*0028
Bemerkungen Z3	09/11) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e17*2003/37*0047 wurde die Vmax auf 30km/h reduziert;
Bemerkungen Z4	TG abgeleitet von CH 4VA4 71
Bemerkungen Z6	19) Geschwindigkeitsreduktion elektronisch über Sperrung resp. Schaltung der Lastschaltstufen
Bemerkungen Z7	(grösster Gang wird nicht geschaltet); Plombierung der Befestigungsschraube des zusätzl. Steuergerätes
Bemerkungen Z8	(im Kasten rechts hinter Getriebeschalthebel)
Bemerkungen Z10	18/75) a)= mit 3-stufigem Lastschaltgetriebe, ww. Kriechganggruppe
Bemerkungen Z11	b)= Version HiTech: elektronische Getriebesteuerung
Bemerkungen Z13	21) Version HiTech: hydr. Federspeicher, Mehrscheiben/Oelbad, auf HR; Allradzuschaltung



Bemerkungen Z14	elektro-hydraulisch-mechanisch; nicht abstufbar; nach RiLi 76/432 EWG
Bemerkungen Z16	36) ww. sep. Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsort: 1/ Volllastanschlagschraube und 1/ an Schraube des zus. Steuergerätes
Bemerkungen Z20	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z21	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e17*2003/37*0047 und allfällige Emissionsdaten
Bemerkungen Z22	auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: Vmax. reduziert auf 30km/h