



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4VA495
Typengenehmigung erteilt	20080701
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	VALTRA
04 Typ	A82-2
05 Typ; Variante/Version	A-Series; A82-2c
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e17*2003/37-2005/67*0037
10 EFKO-Code	6810
10 Hersteller	VALTRA INC, FIN-44200 SUOLAHTI
11 Herstellerplakette	hinten, rechts auf Quertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, über Vorderachse, oben auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	26,13



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; Einzelradbremse, 2 Pedale mit
20 Betriebsbremse Z3	Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SISU
25 Motor Typ	44.504DTA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4397
28 Leistung kW	64.5
28 Leistung n	2270
29 Md. max Nm	335
29 Md. max n	1360
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/37273300 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	44.504DTA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts Mitte seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3957
40 Länge bis	0
41 Breite von	1975
41 Breite bis	2175
42 Höhe von	2660
42 Höhe bis	2685
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1066
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2244
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1410
47 Spur Achse 1 bis	1610
48 Spur Achse 2 von	1508
48 Spur Achse 2 bis	1708
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3145
52 Leergewicht bis	4500
53 Garantiegewicht von	7000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	9000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 10.00-16 115A8 11.00-16 118A8
70 Reifen Felgen	h= 16.9R30 137A8 16.9R34 139A8 18.4R34 144A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 700-775mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ V865 Genehmigung S0e17!0005
Bemerkungen Z3	18) Strasse/Gelände-Gruppen; a.W. Overdrive oder Kriechganggruppe
Bemerkungen Z5	36) ww. sep. Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich