



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

VALTRA A92-4L

Typengenehmigungs-Nr.: 4VA505

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4VA505
Typengenehmigung erteilt	20080724
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
10 EFKO-Code	6810

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	VALTRA
04 Typ	A92-4L
05 Typ; Variante/Version	A-Series; A92-4L, A92-4LT
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e17*2003/37-2005/67*0037
10 Hersteller	VALTRA INC, FIN-44200 SUOLAHTI
11 Herstellerplakette	hinten, rechts auf Quertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, über Vorderachse, oben auf Längsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	SISU
25 Motor Typ	33.500DTA
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3298
28 Leistung kW	72
28 Leistung n	2150



29 Md. max Nm	380
29 Md. max n	1290
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/37273300 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	33.500DTA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts Mitte seitlich am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	26,13
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; Einzelradbremse, 2 Pedale mit
20 Betriebsbremse Z3	Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4146
40 Länge bis	0
41 Breite von	1937
41 Breite bis	2137
42 Höhe von	2685
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1066
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2387
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1515
47 Spur Achse 1 bis	1715
48 Spur Achse 2 von	1508
48 Spur Achse 2 bis	1708
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	3145
52 Leergewicht bis	4500
53 Garantiegewicht von	7000



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	9000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen



69 Reifen Felgen	v= 12.4R24 119A8 13.6R24 121A8 360/70R24 122A8 380/70R24 125A8 420/70R24 130A8 12.4R28 121A8
70 Reifen Felgen	h= 16.9R30 137A8 16.9R34 139A8 480/70R30 141A8 480/70R34 143A8 520/70R34 148A8 14.9R38 133A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 700-800mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel fix: Typ T65M Genehmigung Sçe17!0022
Bemerkungen Z2	Sicherheitsbügel abklappbar: Typ T65MT Genehmigung Sçe17!0023
Bemerkungen Z4	18) Strasse/Gelände-Gruppen; a.W. Overdrive oder Kriechganggruppe
Bemerkungen Z6	68) v= 14.9R24 126A8 440/65R24 122A8 340/85R24 125A8 230/95R32 128A8
Bemerkungen Z7	h= 18.4R34 144A8 540/65R34 145A8 340/85R38 133A8 230/95R48 136A8
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z17	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4VA505
Marke	VALTRA
Typ	A92-4L
Leergewicht_von	3145
Leergewicht_bis	4500
Garantiegewicht_von	7000
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m4
iAchse	'26.13
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	SISU
Motortyp	33.500DTA
Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI



Treibstoff	D
Hubraum	3298
Leistung	72
Leistung_bei_n_min	2150
Drehmoment	380
Drehmoment_bei_n_min	1290
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	AGAJ
Emissionscode	F02
ET-CO	1.4
ET-THC	0.3
ET-NMHC	0
ET-NOx	3.4
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.31
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0



ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20080724
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	84.5
Standgeräusch	78.5
Standgeräusch_bei_n/min	2347