



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4VA518
Typengenehmigung erteilt	20131014
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	VALTRA
04 Typ	N163
05 Typ; Variante/Version	N-Series; N163FV, N163FD
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e17*2003/37-2010/62*0047
10 EFKO-Code	6810
10 Hersteller	VALTRA INC, FIN-44200 SUOLAHTI
11 Herstellerplakette	rechts, unterhalb Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Schwungradgehäuseflansch
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydraulisch, blockierbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	28,95-36,0
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	h3m
18 iA 2	36,00
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad,auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; autom.Allradzuschaltung; Ein-
20 Betriebsbremse Z3	zelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	hydr.Federspeicher, Mehrscheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen/HR;Allradzuschaltung
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	AGCO Sisu Power
25 Motor Typ	49AWI.861
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4910
28 Leistung kW	117.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	705.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ACV0051320
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/63361800	
34 Motorkennzeichen	49AWI.861	
34 Motorkennzeichen		Plakette, rechts Mitte seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	2	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4664	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1975	
41 Breite bis	2550	
42 Höhe von	2840	
42 Höhe bis	2945	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1251	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2665	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	2045
48 Spur Achse 2 von	1508
48 Spur Achse 2 bis	2045
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5000
52 Leergewicht bis	8500
53 Garantiegewicht von	11000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	8000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32200
57 gebremst autom	32200
58 ungebremst mech	12000
58 ungebremst autom	12000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	41200
66 Gesamtzuggewicht autom	41200
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 420/70R28 133A8; 440/65R28 131A8; 540/65R28 142A8; 480/65R28 129A8; 600/60R28 146D
70 Reifen Felgen	h= 420/85R38 146A8; 520/70R38 150A8; 540/65R38 147A8; 650/65R38 157A8; 710/60R38 160D
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 775-875mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: \emptyset e17!S*0027, \emptyset e17!S*0028, \emptyset e17!S*0030, \emptyset e17!S*0031, \emptyset e17!S*0032, \emptyset e17!S*0033,
Bemerkungen Z2	\emptyset e17!S*0035, \emptyset e17!S*0036
Bemerkungen Z4	16) ww. mit Rückfahreinrichtung (TwinTrac) erhältlich
Bemerkungen Z6	18) Version Versu mit 5-stufigem Lastschaltgetriebe, ww. Kriechganggruppe
Bemerkungen Z7	Version Versu : elektronische Getriebesteuerung
Bemerkungen Z8	Version Direct : stufenloses Getriebe



Bemerkungen Z10	19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung
Bemerkungen Z12	21) elektro-hydraulisch-mechanisch; nicht abstufbar; nach RiLi 76/432 EWG
Bemerkungen Z14	36) ww.sep. Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich