



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4VA521
Typengenehmigung erteilt	20150813
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	VALTRA
04 Typ	N103
05 Typ; Variante/Version	N-Series; N103.4FH3, N103.4FH5
06 Vorziffer	YK5N.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e17*2003/37-2010/62*0047
10 EFKO-Code	6810
10 Hersteller	VALTRA INC, FIN-44200 SUOLAHTI
11 Herstellerplakette	rechts, unterhalb Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Chassis
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydraulisch, blockierbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	28,95-36,0
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	h3m
18 iA 2	28,95-36,0
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad,auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; autom.Allradzuschaltung; Ein-
20 Betriebsbremse Z3	zelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	hydr.Federspeicher, Mehrscheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen/HR;Allradzuschaltung
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	AGCO POWER
25 Motor Typ	44AWI.949
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4397
28 Leistung kW	82
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	520
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/63361800	
34 Motorkennzeichen	44AWI.949	
34 Motorkennzeichen		Plakette, rechts Mitte seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	2	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	2	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4636	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	2238	
41 Breite bis	2538	
42 Höhe von	2875	
42 Höhe bis	2945	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1261	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2665	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1735
47 Spur Achse 1 bis	1930
48 Spur Achse 2 von	1710
48 Spur Achse 2 bis	2010
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5000
52 Leergewicht bis	5590
53 Garantiegewicht von	10000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	5000
54 Achsgarantie h von	8000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32200
57 gebremst autom	32200
58 ungebremst mech	12000
58 ungebremst autom	12000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	41200
66 Gesamtzuggewicht autom	41200
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 340/85R28 128A8; 440/65R28 131A8; 540/65R28 142A8; 480/65R28 136A8; 14.9R28 128A8
70 Reifen Felgen	h= 420/85R38 146A8; 540/65R38 147A8; 650/65R38 157A8; 600/65R38 153A8 710/60R38 160D
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 775-907mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: $\emptyset$ e17!S*0027, $\emptyset$ e17!S*0028, $\emptyset$ e17!S*0030, $\emptyset$ e17!S*0031, $\emptyset$ e17!S*0032, $\emptyset$ e17!S*0033,
Bemerkungen Z2	$\emptyset$ e17!S*0035, $\emptyset$ e17!S*0036
Bemerkungen Z4	16) ww. mit Rückfahreinrichtung (TwinTrac) erhältlich
Bemerkungen Z6	18) mit 3 oder 5-stufigem Lastschaltgetriebe, ww. Kriechganggruppe
Bemerkungen Z7	Version HiTech : elektronische Getriebesteuerung
Bemerkungen Z9	19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung



<b>Bemerkungen Z11</b>	21) elektro-hydraulisch-mechanisch; nicht abstufbar; nach RiLi 76/432 EWG
<b>Bemerkungen Z13</b>	36) ww.sep. Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich