



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4VA542
Typengenehmigung erteilt	20171116
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	VALTRA
04 Typ	N134 H/A/V
05 Typ; Variante/Version	N-Series; N134?(?)/?
06 Vorziffer	YK5.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e17*167/2013-167/2013*00002
10 EFKO-Code	6810
10 Hersteller	VALTRA INC, FIN-44200 SUOLAHTI
11 Herstellerplakette	rechts hinten an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydraulisch, blockierbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	36,6-38,3
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad,auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; autom. Allradzuschaltung; Ein-
20 Betriebsbremse Z3	zelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	hydr.Federspeicher, Mehrscheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen/HR;Allradzuschaltung
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	AGCO POWER
25 Motor Typ	49AWF.1121
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4910
28 Leistung kW	107.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	620.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/123910
34 Motorkennzeichen	49AWF.1121



34 Motorkennzeichen

Plakette, rechts Mitte seitlich am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'1/ ww. 2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4537
40 Länge bis	4661
41 Breite von	2067
41 Breite bis	2546
42 Höhe von	2835
42 Höhe bis	2960
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1281
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2665
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1645
47 Spur Achse 1 bis	2135



48 Spur Achse 2 von	1612
48 Spur Achse 2 bis	2108
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6460
52 Leergewicht bis	7400
53 Garantiegewicht von	11000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	8000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	16000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 420/70R28 133A8; 440/65R28 131A8; 540/65R28 142A8; 480/65R24 133A8; 480/70R28 140A8; 600/60R28 146D
70 Reifen Felgen	h= 420/85R34 142A8; 520/70R38 150A8; 540/65R34 145A8; 600/65R34 151A8; 600/65R38 153A8; 710/60R38 160D
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 550-875mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) Variante/Version: N134F/-, -/N134F5PS-4, -/N134F5PS-4E
Bemerkungen Z2	N134F2/-, -/N134F25PS-4, -/N134F25PS-4E
Bemerkungen Z3	N134S/-, -/N134S5PS-4, -/N134S5PS-4E
Bemerkungen Z4	N134S2/-, -/N134S25PS-4, -/N134S25PS-4E
Bemerkungen Z6	07) Sicherheitskabine. S(e17)00001 / S(e17)00002 / S(e17)00003 / S(e17)00004
Bemerkungen Z8	16) ww. mit Rückfahreinrichtung (TwinTrac) erhältlich
Bemerkungen Z10	18) 5-Stufiges Latschaltgetriebe, ww. Kriechganggruppe
Bemerkungen Z12	19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung



<b>Bemerkungen Z14</b>	21) elektro-hydraulisch-mechanisch; nicht abstufbar; nach RiLi 76/432 EWG
<b>Bemerkungen Z16</b>	36) ww.sep. Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
<b>Bemerkungen Z18</b>	40) ww. mit Fronthydraulik; mit hochgeklappten Unterlenker Gesamtlänge 4800 mm
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
<b>Bemerkungen Z23</b>	160 - Umkehrbare Sitzvorrichtung in Position Strassenfahrt stellen und sichern (falls erforderlich)