



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4VA562
Typengenehmigung erteilt	20190502
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	VALTRA
04 Typ	N111eh
05 Typ; Variante/Version	N-Series
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	6810
10 Hersteller	VALTRA INC, FIN-44200 SUOLAHTI
11 Herstellerplakette	rechts, unterhalb Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Schwungradgehäuseflansch
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydraulisch, blockierbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	28,95
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad,auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; autom.Allradzuschaltung; Ein-
20 Betriebsbremse Z3	zelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	hydr.Federspeicher, Mehrscheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen/HR;Allradzuschaltung
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SISU
25 Motor Typ	44.465CWA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4397
28 Leistung kW	93.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	570.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.45.103.02.0.00
34 Motorkennzeichen	44.465CWA
34 Motorkennzeichen	Plakette, rechts Mitte seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4514
40 Länge bis	4534
41 Breite von	2236
41 Breite bis	2430
42 Höhe von	2875
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1231
43 Überhang hinten bis	1251
44 Abstand Achse 1-2 von	2565
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	2045
48 Spur Achse 2 von	1508
48 Spur Achse 2 bis	2114
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4860
52 Leergewicht bis	6500
53 Garantiegewicht von	9000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	8000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	12000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 14.9-24 126A8; 420/70R24 130A8; 480/65R24 133A8; 14.9R28 128A8; 420/70R28 133A8; 480/65R28 136A8
70 Reifen Felgen	h= 18.4-34 144A8; 520/70R34 148A8; 600/65R34 151A8; 18.4R38 146A8; 520/70R38 150A8; 600/65R38 153A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 750-875mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) ww. Sicherheitskabinen: $\emptyset$ e17!S*0024 $\emptyset$ e17!S*0025 $\emptyset$ e17!S*0026 $\emptyset$ e17!S*0027 $\emptyset$ e17!S*0028
Bemerkungen Z3	09/11) in Abweichung der EG-Gesamtgenehmigung e17*2003/37*0047 wird die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h
Bemerkungen Z4	begrenzt; TG abgeleitet von 4VA4 83
Bemerkungen Z6	18) mit 3-stufigem Lastschaltgetriebe, ww. Kriechganggruppe
Bemerkungen Z7	Version HiTech: elektronische Getriebesteuerung
Bemerkungen Z9	19) Geschwindigkeitsreduktion: elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung
Bemerkungen Z10	(nur vom Importeur einstellbar)
Bemerkungen Z12	21) elektro-hydraulisch-mechanisch; nicht abstufbar; nach RiLi 76/432 EWG
Bemerkungen Z14	36) ww.sep. Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:



<b>Bemerkungen Z21</b>	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
<b>Bemerkungen Z22</b>	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e17*2003/37*0047 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild
<b>Bemerkungen Z23</b>	ohne Gültigkeit. Grund V-max. auf 30 km/h reduziert