



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4VA563
Typengenehmigung erteilt	20190604
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20210628
Erweiterung TG Positionen	'04/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	VALTRA
04 Typ	T17? ?
05 Typ; Variante/Version	T-Serie; T174EF(2)-, T174ES(2)- H/AV
06 Vorziffer	YK5.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e17*167/2013-2019/519*00001
10 EFKO-Code	6810
10 Hersteller	VALTRA INC, FIN-44200 SUOLAHTI
11 Herstellerplakette	rechts, hinten an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydraulisch, blockierbar
16 Lenkung	hydrostatisch



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	28,8+36,17
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad,auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; autom.Allradzuschaltung; Ein-
20 Betriebsbremse Z3	zelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	hydr.Federspeicher, Mehrscheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen/HR;Allradzuschaltung
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	AGCO POWER
25 Motor Typ	74 LFTN-D5.1359
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7365
28 Leistung kW	130
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	935
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ohne Kennzeichnung



34 Motorkennzeichen	74 LFTN-D5.1359
34 Motorkennzeichen	Plakette, rechts Mitte seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4710
40 Länge bis	5140
41 Breite von	2280
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3130
42 Höhe bis	3300
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1315
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2995
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1835



47 Spur Achse 1 bis	2030
48 Spur Achse 2 von	1612
48 Spur Achse 2 bis	2012
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7300
52 Leergewicht bis	8700
53 Garantiegewicht von	13500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	9000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	16000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	45000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	4000
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 16.9R28 136A8, 420/85R28 139A8, 480/70R30 141A8, 540/65R30 143A8, 600/65R28 147A8, 600/60R30 147A8
70 Reifen Felgen	h= 20.8R38 153A8, 520/85R38 155A8, 620/70R42 160A8, 650/65R42 158A8, 650/75R38 169A8, 710/60R42 161A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 800-925mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	04) ww. VALTRA T174EH, VALTRA T174EA, VALTRA T174EV, VALTRA T175EH, VALTRA T175EA, VALTRA T175EV
Bemerkungen Z3	05) Version: -/T174EF5PS-4-1359, -/T174EF5PS-4E-1359, -/T174ES5PS-4-1359, -/T174ES5PS-4E-1359
Bemerkungen Z4	-/T174EF25PS-4-1359, -/T174EF25PS-4E-1359, -/T174ES25PS-4-1359, -/T174ES25PS-4E-1359
Bemerkungen Z6	07) Sicherheitskabine:
Bemerkungen Z7	CM082FT / CM081FT / CM081ST / CM082ST / CS201FT / CS201ST / CS202FT / CS202ST



Bemerkungen Z8	S(e17)00005 / S(e17)00006 / S(e17)00007 / S(e17)00008 / S(e17)00021 / S(e17)00014 / S(e17)00022 / S(e17)00015
Bemerkungen Z10	16) ww. mit Rückfahreinrichtung (TwinTrac) erhältlich
Bemerkungen Z12	18) 5-Stufiges Latschaltgetriebe, ww. Kriechganggruppe
Bemerkungen Z14	19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung
Bemerkungen Z16	40) ww. mit Fronthydraulik; Mit hockgeklappten Unterlenker Gesamtlänge 5793 mm
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z24	160 - Umkehrbare Sitzvorrichtung in Position Strassenfahrt stellen und sichern (falls erforderlich)