



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4VA565
Typengenehmigung erteilt	20190925
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20210628
Erweiterung TG Positionen	'04/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	VALTRA
04 Typ	N17? ?
05 Typ; Variante/Version	N-Series; N174?(?)/?
06 Vorziffer	YK5.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e17*167/2013-2018/830*00002
10 EFKO-Code	6810
10 Hersteller	VALTRA INC, FIN-44200 SUOLAHTI
11 Herstellerplakette	rechts hinten an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydraulisch, blockierbar
16 Lenkung	hydrostatisch



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	36,6-38,3
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad,auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; autom. Allradzuschaltung; Ein-
20 Betriebsbremse Z3	zelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	hydr.Federspeicher, Mehrscheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen/HR;Allradzuschaltung
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	AGCO POWER
25 Motor Typ	49LFTN-D5.1467
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4910
28 Leistung kW	141
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	800
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	in HS
34 Motorkennzeichen	49LFTN-D5.1467
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts Mitte seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4537
40 Länge bis	4661
41 Breite von	2067
41 Breite bis	2546
42 Höhe von	2835
42 Höhe bis	3024
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1281
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2665
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1645
47 Spur Achse 1 bis	2135
48 Spur Achse 2 von	1612
48 Spur Achse 2 bis	2108



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6500
52 Leergewicht bis	7400
53 Garantiegewicht von	11000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	8000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	16000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 420/70R28 133A8; 440/65R28 131A8; 540/65R28 142A8; 480/65R24 133A8; 480/70R28 140A8; 600/60R28 146D
70 Reifen Felgen	h= 420/85R34 142A8; 520/70R38 150A8; 540/65R34 145A8; 600/65R34 151A8; 600/65R38 153A8; 710/60R38 160D
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 750-875mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	04) ww. VALTRA N174H, VALTRA N174A, VALTRA N174V, VALTRA N175H, VALTRA N175A, VALTRA N175V
Bemerkungen Z3	05) Variante/Version: N174F/-, -/N174F5PS-4-1467, -/N174F5PS-4E-1467
Bemerkungen Z4	N174F2/-, -/N174F25PS-4-1467, -/N174F25PS-4E-1467
Bemerkungen Z5	N174S/-, -/N174S5PS-4-1467, -/N174S5PS-4E-1467
Bemerkungen Z6	N174S2/-, -/N174S25PS-4-1467, -/N174S25PS-4E-1467
Bemerkungen Z8	07) Sicherheitskabine:
Bemerkungen Z9	CM081FN / CM081SN / CM082FN / CM082SN / CS201FN / CS201SN / CS202FN / CS202SN
Bemerkungen Z10	S(e17)00001 / S(e17)00004 / S(e17)00003 / S(e17)00002 / S(e17)00016 / S(e17)00019 / S(e17)00018 / S(e17)00017



Bemerkungen Z12	16) ww. mit Rückfahreinrichtung (TwinTrac) erhältlich
Bemerkungen Z14	18) 5-Stufiges Latschaltgetriebe, ww. Kriechganggruppe
Bemerkungen Z15	19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung
Bemerkungen Z17	40) ww. mit Fronthydraulik; mit hochgeklappten Unterlenker Gesamtlänge 4800 mm
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z24	160 - Umkehrbare Sitzvorrichtung in Position Strassenfahrt stellen und sichern (falls erforderlich)