



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4VA567 |
| Typengenehmigung erteilt | 20191231 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20210625 |
| Erweiterung TG Positionen | '04/Bem |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1a |
| 04 Marke | VALTRA |
| 04 Typ | N15?E? |
| 05 Typ; Variante/Version | N-Series; N154E?(?)/? |
| 06 Vorziffer | YK5..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e17*167/2013-2018/830*00002 |
| 10 EFKO-Code | 6810 |
| 10 Hersteller | VALTRA INC, FIN-44200 SUOLAHTI |
| 11 Herstellerplakette | rechts hinten an Kabine |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | a.W. v= hydraulisch, blockierbar |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |



| | |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 36,6-38,3 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Mehrscheiben/Oelbad,auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen/HR; autom. Allradzuschaltung; Ein- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | zelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr.Federspeicher, Mehrscheiben/Oelbad |
| 21 Hilfsbremse Z2 | auf Antriebswellen/HR;Allradzuschaltung |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | AGCO POWER |
| 25 Motor Typ | 49 LFTN-D5.1469 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4910 |
| 28 Leistung kW | 128.0 |
| 28 Leistung n | 2100 |
| 29 Md. max Nm | 725.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 34 Motorkennzeichen | 49 LFTN-D5.1469 |



34 Motorkennzeichen

Plakette, rechts Mitte seitlich am Motorblock

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4537 |
| 40 Länge bis | 4661 |
| 41 Breite von | 2067 |
| 41 Breite bis | 2546 |
| 42 Höhe von | 2835 |
| 42 Höhe bis | 3024 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1281 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2665 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1645 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2135 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1612 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2108 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 6500 |
| 52 Leergewicht bis | 7500 |
| 53 Garantiegewicht von | 11000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 5000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 8000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 32000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 16000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 420/70R28 133A8; 440/65R28 131A8; 540/65R28 142A8; 480/65R24 133A8; 480/70R28 140A8; 600/60R28 146D |
| 70 Reifen Felgen | h= 420/85R34 142A8; 520/70R38 150A8; 540/65R34 145A8; 600/65R34 151A8; 600/65R38 153A8; 710/60R38 160D |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 750-875mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 04) ww. VALTRA N154EH, VALTRA N154EA, VALTRA N154EV, VALTRA N155EH, VALTRA N155EA, VALTRA N155EV |
| Bemerkungen Z3 | 05) Variante/Version: N154EF/-, -/N154EF5PS-4-1469, -/N154EF5PS-4E-1469 |
| Bemerkungen Z4 | N154ES/-, -/N154ES5PS-4-1469, -/N154ES5PS-4E-1469 |
| Bemerkungen Z5 | N154EF2/-, -/N154EF25PS-4-1469, -/N154EF25PS-4E-1469 |
| Bemerkungen Z6 | N154ES2/-, -/N154ES25PS-4-1469, -/N154ES25PS-4E-1469 |
| Bemerkungen Z8 | 07) Sicherheitskabine: |
| Bemerkungen Z9 | CM081FN / CM081SN / CM082FN / CM082SN / CS201FN / CS201SN / CS202FN / CS202SN |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z10 | S(e17)00001 / S(e17)00004 / S(e17)00003 / S(e17)00002 / S(e17)00016 / S(e17)00019 / S(e17)00018 / S(e17)00017 |
| Bemerkungen Z12 | 16) a.W. mit Rückfahreinrichtung (TwinTrac) erhältlich |
| Bemerkungen Z14 | 18) 5-Stufiges Latschaltgetriebe, ww. Kriechganggruppe |
| Bemerkungen Z16 | 19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung |
| Bemerkungen Z18 | 40) a.W. mit Fronthydraulik; mit hochgeklappten Unterlenker Gesamtlänge 4800 mm |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z24 | 160 - Umkehrbare Sitzvorrichtung in Position Strassenfahrt stellen und sichern (falls erforderlich) |