



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4VA569
Typengenehmigung erteilt	20200713
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	VALTRA
04 Typ	T234 D
05 Typ; Variante/Version	T-Serie; T234F(2)/-, T234S(2)/-
06 Vorziffer	YK5T234D.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e17*167/2013-2018/830*00001
10 EFKO-Code	6810
10 Hersteller	VALTRA INC, FIN-44200 SUOLAHTI
11 Herstellerplakette	rechts, hinten an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= pneumatisch, blockierbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	28,8+36,17
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; autom. Allradzuschaltung; Ein-
20 Betriebsbremse Z3	zelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	hydr.Federspeicher, Mehrscheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen/HR;Allradzuschaltung
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	AGCO POWER
25 Motor Typ	74LFTN-D5.1518
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7365
28 Leistung kW	175
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	980
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/Kennz. nicht ersichtlich
34 Motorkennzeichen	74LFTN-D5.1518



34 Motorkennzeichen

Plakette, rechts Mitte seitlich am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4730
40 Länge bis	5140
41 Breite von	2128
41 Breite bis	2546
42 Höhe von	3130
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1315
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2995
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1835
47 Spur Achse 1 bis	2030



48 Spur Achse 2 von	1612
48 Spur Achse 2 bis	2012
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7300
52 Leergewicht bis	8700
53 Garantiegewicht von	13500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	9000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	32000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	16000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	45000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	4000
69 Reifen Felgen	v= 480/70R28 140A8, 540/65R28 142A8, 600/65R28 147A8, 480/70R30 141A8, 540/65R30 156A8, 600/60R30 147A8
70 Reifen Felgen	h= 520/85R38 155A8, 650/65R38 157A8, 710/70R38 166A8, 620/70R42 160A8, 650/65R42 171A8, 710/60R42 161A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 800-925mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) Version: -/T234FVPS-4-1518, -/T234FVPS-4E-1518, -/T234SVPS-4-1518, -/T234SVPS-4E-1518
Bemerkungen Z2	-/T234F2VPS-4-1518, -/T234F2VPS-4E-1518, -/T234S2VPS-4-1518, -/T234S2VPS-4E-1518
Bemerkungen Z4	07) Sicherheitskabine: CM082FT / CM081FT / CM081ST / CM082ST
Bemerkungen Z5	S(e17)00005 / S(e17)00006 / S(e17)00007 / S(e17)00008
Bemerkungen Z7	16) ww. mit Rückfahreinrichtung (TwinTrac) erhältlich
Bemerkungen Z9	18) stufenloses Getriebe



<b>Bemerkungen Z11</b>	19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung
<b>Bemerkungen Z14</b>	36) Notausstieg: Scheibe rechts und hinten mit Nothammer (wenn erforderlich)
<b>Bemerkungen Z16</b>	40) ww. mit Fronthydraulik; Mit hockgeklappten Unterlenker Gesamtlänge 5793 mm
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z23</b>	160 - Umkehrbare Sitzvorrichtung in Position Strassenfahrt stellen und sichern (falls erforderlich)