



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4VA575
Typengenehmigung erteilt	20210615
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260330
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	VALTRA
04 Typ	A115
05 Typ; Variante/Version	A-Series; A115F2/?, A115S2/?
06 Vorziffer	YK5A115.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e17*167/2013-2019/519*00003
10 EFKO-Code	6810
10 Hersteller	VALTRA INC, FIN-44200 SUOLAHTI
11 Herstellerplakette	hinten, rechts an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	23.79
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; autom. Allradzuschaltung; Ein-
20 Betriebsbremse Z3	zelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	AGCO POWER
25 Motor Typ	44MBTN-D5.1449
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4397
28 Leistung kW	86
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	460
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/Kennz. nicht ersichtlich
34 Motorkennzeichen	44MBTN-D5.1449
34 Motorkennzeichen	Plakette, rechts Mitte seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4357
40 Länge bis	4714
41 Breite von	1944
41 Breite bis	2415
42 Höhe von	2760
42 Höhe bis	2799
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	789
43 Überhang hinten bis	1204
44 Abstand Achse 1-2 von	2431
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1300
47 Spur Achse 1 bis	2280
48 Spur Achse 2 von	1433
48 Spur Achse 2 bis	2280
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4300
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	8500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2100
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	40500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	3000
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 320/85R24 122A8, 13.6 R24 121A8 , 420/70R24 130A8, 400/80R24 149A8, 13.6-24/10 128A8, 280/85R28 118A8
70 Reifen Felgen	h= 460/85R30 145A8, 420/85R34 142A8, 480/70R34 146A8, 480/80R34 164A8, 16.9-34/14 146A8, 340/85R38 133A8
71 Reifen Felgen	v= 270/95R32 135A8, 440/65R28 131A8, 500/60R22.5 155D h= 270/95R46 144A8, 540/65R38 147A8, 650/65R26.5 174D
Bemerkungen Z1	05) ?= -/A115F24PS-4-1449, -/A115S24PS-4-1449
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine:
Bemerkungen Z4	CS182FA S(e17)00011 / CS192SA, S(e17)00020 / CS212FA S(e17)00033 / CS212SA S(e17)00032
Bemerkungen Z6	18) 4-stufiges Lastschaltgetriebe, a.W. mit Kriechgang
Bemerkungen Z8	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung elektronisch



Bemerkungen Z10	40) ww. mit Fronthydraulik; mit hochgeklappten Unterlenkern 4457 mm
Bemerkungen Z12	68) weitere im Abrollradiusbereich 700-825 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z24	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich