



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4WA310                                 |
| Typengenehmigung erteilt   | 20230109                               |
| gültig für Importdatum bis | 0                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                      |
| 01 EFKO-Code               | 0                                      |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                                |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0                                      |
| 03 Fahrzeugklasse          | T1a                                    |
| 04 Marke                   | WEIDEMANN                              |
| 04 Typ                     | T7042                                  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 420; 42001ADB005PB05?????/A???????     |
| 06 Vorziffer               | WNK420.....                            |
| 07 Karosserieform Code     | 308                                    |
| 07 Karosserieform          | Kabine                                 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*167/2013-2019/519*00391             |
| 10 EFKO-Code               | 4434                                   |
| 10 Hersteller              | KRAMER WERKE GMBH, D-88630 Pfullendorf |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorne am Rahmen                |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorne am Rahmen                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                          |
| 17 Achsantrieb             | A                                      |
| 18 Getriebe 1              | h2m                                    |
| 18 iA 1                    | 12,8                                   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., Hochdruck, 2-Kreise-V/H, Lamellen      |
| 20 Betriebsbremse Z2       | im Oelbad, auf alle Räder                     |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                     |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, Lamellen im Oelbad, auf VA     |
| 25 Motor Marke             | PERKINS                                       |
| 25 Motor Typ               | 904J-E36TA T4792                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                       |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 3621  |
| 28 Leistung kW             | 90  |
| 28 Leistung n              | 2400  |
| 29 Md. max Nm              | 500   |
| 29 Md. max n               | 1500  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/560-7514 und 1/566-4403                     |
| 34 Motorkennzeichen        | 904J-E36TA T4792                              |
| 34 Motorkennzeichen        | Ventildeckel und/oder Motorblock rechts unten |
| Anbringungsort             |   |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 38 Anzahl Türen          | '1           |
| 39 Rückspiegel           | links+rechts |
| 40 Länge von             | 4850         |
| 40 Länge bis             | 5190         |
| 41 Breite von            | 2370         |
| 41 Breite bis            | 2450         |
| 42 Höhe von              | 2425         |
| 42 Höhe bis              | 2625         |
| 43 Überhang vorne von    | 0            |
| 43 Überhang vorne bis    | 0            |
| 43 Überhang hinten von   | 700          |
| 43 Überhang hinten bis   | 940          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2950         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1930         |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 2020         |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1930         |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 2020         |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von            | 7200  |
| 52 Leergewicht bis            | 8650  |
| 53 Garantiegewicht von        | 10500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 7000  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 7000  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 16000 |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 1000  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 8000  |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 405/70-24 152B, 460/70R24 159A8   |
| 70 Reifen Felgen                    | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 545-560 mm nach ETRTO              |
| Bemerkungen Z1                      | 07/36) Sicherheitskabine Typ 420-0XA OECD 4/2 055/1                         |
| Bemerkungen Z3                      | 16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallellenkung                   |
| Bemerkungen Z5                      | 36) Notausstieg: Türe links, Seitenscheibe rechts, aufklappbare Heckscheibe |
| Bemerkungen Z21                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z22                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich                    |
| Bemerkungen Z23                     | 160 - Sichern: Hinterradlenkung (Schalter) und Teleskoparm in Fahrtstellung |