



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4WA312
Typengenehmigung erteilt	20230201
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	119
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	WEIDEMANN
04 Typ	T9535
05 Typ; Variante/Version	420; 42002ADC005PB05?????/A???????
06 Vorziffer	WNK420.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00391
10 EFKO-Code	4434
10 Hersteller	KRAMER WERKE GMBH, D-88630 Pfullendorf
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m



18 iA 1	12,8
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, 2-Kreise-V/H, Lamellen
20 Betriebsbremse Z2	im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Lamellen im Oelbad, auf VA
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	904J-E36TA T4792
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	90.0
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	500.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/560-7514 und 1/566-4403
34 Motorkennzeichen	904J-E36TA T4792
34 Motorkennzeichen	Ventildeckel und/oder Motorblock rechts unten
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5055
40 Länge bis	5400
41 Breite von	2370
41 Breite bis	2450
42 Höhe von	2425
42 Höhe bis	2625
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	700
43 Überhang hinten bis	940
44 Abstand Achse 1-2 von	2950
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1930
47 Spur Achse 1 bis	2020
48 Spur Achse 2 von	1930
48 Spur Achse 2 bis	2020
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7650
52 Leergewicht bis	9090
53 Garantiegewicht von	10500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	16000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	405/70-24 152B, 460/70R24 159A8
70 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 545-560 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07/36) Sicherheitskabine Typ 420-0XA OECD 4/2 055/1
Bemerkungen Z3	16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallellenkung
Bemerkungen Z5	36) Notausstieg: Türe links, Seitenscheibe rechts, aufklappbare Heckscheibe
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	160 - Sichern: Hinterradlenkung (Schalter) und Teleskoparm in Fahrtstellung