



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4XA103 |
| Typengenehmigung erteilt | 20090115 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(4CB145) |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsubart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | CARRARO A |
| 04 Typ | TTR 8400 |
| 05 Typ; Variante/Version | ERGIT-TTR Motor: 16C/3 |
| 06 Vorziffer | 943566..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*74/150-2000/25*0026 |
| 10 EFKO-Code | 3058 |
| 10 Hersteller | ANTONIO CARRARO S.p.A, I-35011 CAMPODARSEGO PADOVA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, im Fussraum, neben Bremspedalen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vor der Fahrzeugmitte am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 13,04 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydraulisch, 2-Kreise= VR+HR links und |
| 20 Betriebsbremse Z2 | VR+HR rechts; Scheiben/Oelbad, Einzel- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | radbremse, 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mechanisch, Bandbremse, auf Kardan |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | VM |
| 25 Motor Typ | 16C/3 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2082 |
| 28 Leistung kW | 49 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 290 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. A2020021, A2020028 Austritt ab |
| 34 Motorkennzeichen | 16C/3 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; links seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



| | |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3315 |
| 40 Länge bis | 3465 |
| 41 Breite von | 1355 |
| 41 Breite bis | 1925 |
| 42 Höhe von | 2080 |
| 42 Höhe bis | 2260 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 750 |
| 43 Überhang hinten bis | 900 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1530 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1145 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1440 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1145 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1440 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2000 |
| 52 Leergewicht bis | 2200 |
| 53 Garantiegewicht von | 3240 |
| 53 Garantiegewicht bis | 4000 |
| 54 Achsgarantie v von | 1620 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2300 |
| 54 Achsgarantie h von | 1620 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2300 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 8000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 2100 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhängen/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 250/80-18 8PR, 11.5/80-15.3 6PR, 340/65R18 113A8, 320/65R18 109A8, 7.50-16 12PR |
| 70 Reifen Felgen | 31x15.50-15 4/8PR, 400/55-17.5 8PR/110A5, 320/65R16 107A8, 35x19.00-16.1 12PR, 7.50R18 104A8 |
| 71 Reifen Felgen | 31x12.50-15 4PR, 33x15.50-15 8PR, 425/55R17 134G, siehe Bemerkungen |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsrahmen/Sicherheitskabine Typ 0.39 = ϕ e11!1316 |
| Bemerkungen Z2 | oder Typ 0.50 = ϕ e11!86/298*2000/19*2063 |
| Bemerkungen Z4 | 16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung |
| Bemerkungen Z6 | 18) 4-stufige Nachschaltgruppe und Wendegetriebe |
| Bemerkungen Z8 | 68) weitere im Abrollumfangbereich 2254-2723mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z12 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z13 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |