



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4ZA118   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20080423   |
| gültig für Importdatum bis | 20111231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20080805   |
| Erweiterung TG Positionen  | '06  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 118  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Landw.; 40 km/h                                      |
| 03 Fahrzeugklasse          | T1   |
| 04 Marke                   | ZETOR  |
| 04 Typ                     | ProximaPlus 10541                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | Proxima Plus; 10541 Motor: Z1305                     |
| 06 Vorziffer               | .10542..... / ...R3B4J4.....                         |
| 07 Karosserieform Code     | 308  |
| 07 Karosserieform          | Kabine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e8*2003/37-2005/67*0002                              |
| 10 EFKO-Code               | 6309   |
| 10 Hersteller              | ZETOR TRACTORS, a.s., CZ-628 00 BRNO, Czech Republic |
| 11 Herstellerplakette      | in Kabine, rechts an Lenkkonsole                     |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorne seitlich am Vorderachsträger           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch  |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                                |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m4                                       |
| 18 iA 1                    | 17,18                                    |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 40                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2       | wellen der HR, Einzelradbremse, 2 Pedale |
| 20 Betriebsbremse Z3       | mit Verriegelung; zusätzlich wenn ...    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 21 Hilfsbremse Z2          | wellen der HR                            |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                          |
| 25 Motor Marke             | ZETOR                                    |
| 25 Motor Typ               | Z1305                                    |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T                     |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 4156                                     |
| 28 Leistung kW             | 74                                       |
| 28 Leistung n              | 2200                                     |
| 29 Md. max Nm              | 440                                      |
| 29 Md. max n               | 1480                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/9500 0049                              |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                       |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/9106 0051 Austritt acr/acv             |



|                            |              |  |
|----------------------------|--------------|--|
| 34 Motorkennzeichen        | 1305         |  |
| 34 Motorkennzeichen        |              | rechts am Block, oberhalb Einspritzpumpe |
| Anbringungsort             |              |  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |  |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |  |
| 40 Länge von               | 4067         |  |
| 40 Länge bis               | 4827         |  |
| 41 Breite von              | 1890         |  |
| 41 Breite bis              | 2319         |  |
| 42 Höhe von                | 2638         |  |
| 42 Höhe bis                | 2738         |  |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |  |
| 43 Überhang hinten von     | 1041         |  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2328         |  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1525         |  |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1920  |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1425  |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1800  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 4054  |
| 52 Leergewicht bis            | 4600  |
| 53 Garantiegewicht von        | 6000  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 2000  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 2500  |
| 54 Achsgarantie h von         | 3500  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 5000  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 32000 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 2500  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 6000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 11.2-24 8PR, 12.4-24 8PR, 13.6R24 121A8, 320/85R24 122A8, 340/85R24 125A8, 380/70R24 125A8      |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 16.9-28 8PR, 18.4-30 8PR, 18.4R34 144A8, 420/85R34 142A8, 480/70R34 143A8, 520/70R34 148A8      |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollradiusbereich 670-770mm nach ETRTO  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine: øe8!0005 Typ: UBK 10541   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) 2 Stufen Powershift- Getriebe; Kriechgänge   |
| Bemerkungen Z5                      | 20) ... Pedale verriegelt: Hauptbremszylinder mit Druckluft angesteuert, Lamellen im Oelbad auf VR |
| Bemerkungen Z11                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z12                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40km/h erforderlich  |