



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4ZA123 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080725 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | ZETOR |
| 04 Typ | Proxima 7441 |
| 05 Typ; Variante/Version | Proxima; 7441 |
| 06 Vorziffer | .7442..... / ...P4D4J3..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e8*2003/37-2005/67*0004 |
| 10 EFKO-Code | 6309 |
| 10 Hersteller | ZETOR TRACTORS, a.s., CZ-628 00 BRNO, Czech Republic |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, rechts an Lenkkonsole |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne seitlich am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 20,72 |
| 18 Zuordnung 1 | a |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 2 | m6 |
| 18 iA 2 | 20,72 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR, Einzelradbremse, 2 Pedale |
| 20 Betriebsbremse Z3 | mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | wellen der HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | ZETOR |
| 25 Motor Typ | Z1105 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4156 |
| 28 Leistung kW | 53.0 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 310.0 |
| 29 Md. max n | 1480 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/907 003 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/9106 0051 Austritt ab |



| | | |
|----------------------------|--------------|--|
| 34 Motorkennzeichen | 1105 | |
| 34 Motorkennzeichen | | rechts am Block, oberhalb Einspritzpumpe |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 4070 | |
| 40 Länge bis | 4710 | |
| 41 Breite von | 1890 | |
| 41 Breite bis | 2319 | |
| 42 Höhe von | 2638 | |
| 42 Höhe bis | 2738 | |
| 43 Überhang vorne von | 0 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 1041 | |
| 43 Überhang hinten bis | 0 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2328 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 | |
| 47 Spur Achse 1 von | 1495 | |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1900 | |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1425 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1800 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3194 |
| 52 Leergewicht bis | 3990 |
| 53 Garantiegewicht von | 6000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1230 |
| 54 Achsgarantie v bis | 3000 |
| 54 Achsgarantie h von | 3300 |
| 54 Achsgarantie h bis | 4000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 26500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 1500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 6000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 11.2-24 108A8, 11.2R24 114A8, 320/70R24 116A8, 12.4-24 112A8, 12.4R24 119A8, 13.6R24 121A8, 380/70R24 125A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 16.9-28 127A8, 16.9R28 136A8, 480/70R30 141A8, 16.9-34 131A8, 18.4R30 142A8, 18.4R34 144A8, 480/70R34 143A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 615-770mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsbügel: Typ OR 2321 OECD-Nr. 4/0760/2 |
| Bemerkungen Z3 | 18) mech. 5-Gang Getriebe, 2 Stufen; ww. Powershift, ww. Kriechgänge oder |
| Bemerkungen Z4 | mech. 6-Gang Getriebe, 2 Stufen; ww. Wendeschaltung |
| Bemerkungen Z12 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z13 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z14 | 169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt |