



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4ZA134
Typengenehmigung erteilt	20090423
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	ZETOR
04 Typ	Proxima plus 95
05 Typ; Variante/Version	Proxima plus; R2/4 Motor: Z1005
06 Vorziffer	...R2B4J4.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*2003/37-2006/96*0002
10 EFKO-Code	6309
10 Hersteller	ZETOR TRACTORS, a.s., CZ-628 00 BRNO, Czech Republic
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts an Lenkkonsole
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	17,18
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR, Einzelradbremse, 2 Pedale
20 Betriebsbremse Z3	mit Verriegelung; zusätzlich wenn ...
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	ZETOR
25 Motor Typ	Z1005
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4156
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	391.0
29 Md. max n	1480
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9500 0088
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/9106 0051 Austritt acr/acv
34 Motorkennzeichen	1005



34 Motorkennzeichen

rechts am Block, oberhalb Einspritzpumpe

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4067
40 Länge bis	4827
41 Breite von	1890
41 Breite bis	2319
42 Höhe von	2638
42 Höhe bis	2738
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1041
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2328
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1525
47 Spur Achse 1 bis	1920



48 Spur Achse 2 von	1425
48 Spur Achse 2 bis	1800
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4054
52 Leergewicht bis	4600
53 Garantiegewicht von	6000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2000
54 Achsgarantie v bis	2500
54 Achsgarantie h von	3500
54 Achsgarantie h bis	5000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.2-24 8PR, 12.4-24 8PR, 13.6R24 121A8, 320/85R24 122A8, 340/85R24 125A8, 380/70R24 125A8
70 Reifen Felgen	h= 16.9-28 8PR, 18.4-30 8PR, 18.4R34 144A8, 420/85R34 142A8, 480/70R34 143A8, 520/70R34 148A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 670-770mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: øe8!0005 Typ: UBK 10541
Bemerkungen Z3	18) 2 Stufen Powershift- Getriebe; Kriechgänge
Bemerkungen Z5	20) ... Pedale verriegelt: Hauptbremszylinder mit Druckluft angesteuert, Lamellen im Oelbad auf VR
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40km/h erforderlich