



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5AA102
Typengenehmigung erteilt	19990428
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	ABG
04 Typ	Titan 473
06 Vorziffer	473.....
07 Karosserieform Code	204
07 Karosserieform	Strassenfertiger
10 EFKO-Code	4408
10 Hersteller	ABG ALLGEM.BAUMASCHINENGES. MBH, D-31785 HAMELN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich hinten am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich hinten am Aufbau, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'3/6
16 Lenkung	hydrostatisch auf A1+A2
17 Achsantrieb	A; A1/A2 ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	55,70
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, Trommel, auf HR
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	BF6M1012
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4788
28 Leistung kW	87
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	426
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4923054b Austritt ac
34 Motorkennzeichen	BF6M1012
34 Motorkennzeichen	Plakette, oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Zwei Bodendeckel im Führerstand, Seitendeckel
35 Geräuschkämpfung Z2	links und rechts über HR komplett, Motorhaube
35 Geräuschkämpfung Z3	Motorraum, Stirnwand sowie Luftansaugkasten
35 Geräuschkämpfung Z4	rechts teilw. mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'-
40 Länge von	5850
40 Länge bis	0
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3650
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	920
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2550
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	800
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	1580
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2160
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2160
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	1950
49 Spur Achse 3 bis	1970
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	15400
52 Leergewicht bis	15800
53 Garantiegewicht von	15800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5000
54 Achsgarantie v bis	5000
54 Achsgarantie h von	13000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	A1+A2= 580/340-405 SOLID
70 Reifen Felgen	A3 = 14.00R25 170E, 9.50x25
Bemerkungen Z1	07) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz.-Teile 3600mm
Bemerkungen Z3	22) mech. Lösevorrichtung = Spannschraube an Zylinder
Bemerkungen Z5	36) Markierlichter hinten werden vom Importeur montiert
Bemerkungen Z7	74) tiefst mögliche Vollastdrehzahl 2480/min
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z14	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel min. 300cm ²)
Bemerkungen Z15	139 - Vor der Fahrt entfernen: Seitenbegrenzungsbleche und zus. Bolenverbreiterung
Bemerkungen Z16	160 - Vor der Fahrt sichern : hochgeklappte Silowände; hochgezogene Bohle