



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5AA604
Typengenehmigung erteilt	19960424
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	AMMANN
04 Typ	AV16K
06 Vorziffer	TFAAV16KY.....
07 Karosserieform Code	229
07 Karosserieform	Walze
10 EFKO-Code	2502
10 Hersteller	AMMANN VERDICHTUNG AG, 4900 Langenthal
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Hinterwagen
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich auf Vorderwagen (nur die letzten 4 Ziffern)
14 Achsen/Räder	'2/4 v=Stahlbandage /h=4 Reifen
16 Lenkung	hydrost., Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	7
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



20 Betriebsbremse Z1	hydrost. Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Lamellen, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebsmotoren vorn und hinten
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNE74-AMM
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1006
28 Leistung kW	13.2
28 Leistung n	2365
29 Md. max Nm	56.9
29 Md. max n	1440
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/13500
34 Motorkennzeichen	3TNE74-AMM
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Ventildeckel (Plakette)E74 rechts auf Block (erhaben eingegossen)
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube oben mit Absorptionsmaterial be-
35 Geräuschkämpfung Z2	legt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	1965
40 Länge bis	0



41 Breite von	940
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1560
42 Höhe bis	2220
43 Überhang vorne von	288
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	287
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1390
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1600
52 Leergewicht bis	2200
53 Garantiegewicht von	2200
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	1100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= Stahlbandage, Breite 900 mm, Durchmesser 575 mm
70 Reifen Felgen	h= 185/60R14; 5x14 ET 115 (4 Räder)
Bemerkungen Z1	21/22) Notlösung Federspeicher: Lüftung durch Druckaufbau mit dem Lenkrad über Umstellhahn
Bemerkungen Z2	52) mit leeren Wassertanks. Mit Ueberrolbügel + 100 kg, mit gefüllten Wassertanks + 100 kg