



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5AA607
Typengenehmigung erteilt	20191031
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20210520
Erweiterung TG Positionen	'06/18/52
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	AMMANN
04 Typ	ARX16(K)
05 Typ; Variante/Version	ARX16;
06 Vorziffer	TFAARX16..... / ACZ1.....
07 Karosserieform Code	229
07 Karosserieform	Walze
10 EFKO-Code	6328
10 Hersteller	AMMANN CZECH REPUBLIC a.s., CZ-54901 Nové Mesto nad Metuj
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Hinterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Hinterwagen
14 Achsen/Räder	'2/2
16 Lenkung	hydrost., Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	8
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrost. Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Lamellen, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebsmotoren vorn und hinten
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV80F-SPAMM
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1267
28 Leistung kW	14.6
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	65.3
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1076641
34 Motorkennzeichen	3TNV80F-SPAMM
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Ventildeckel (Plakette)
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2190
40 Länge bis	2390



41 Breite von	820
41 Breite bis	1050
42 Höhe von	1730
42 Höhe bis	2450
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	450
43 Überhang hinten bis	565
44 Abstand Achse 1-2 von	1440
44 Abstand Achse 1-2 bis	1475
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1450
52 Leergewicht bis	1610
53 Garantiegewicht von	1610
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	720
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h = Stahlbandage, Breite 820-900 mm, Durchmesser 580 mm
70 Reifen Felgen	ww. h= 205/60R15; 6x15, 8/60-15; 6x15, 8/60R15; 6x15
Bemerkungen Z1	04/14) ww. ARX16 = Stahlbandagen
Bemerkungen Z2	ARX16K = Kombiwalze mit 4 Reifen hinten
Bemerkungen Z4	10) Fertigungsstätte: AMMANN, Nové Mesto, Tschechische Republik
Bemerkungen Z6	22) Notlösung = Schraube an Fahrmotorgehäuse
Bemerkungen Z8	75) garantierter Schalleistungspegel: 104dB/LWA nach MaLV