



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5AA801
Typengenehmigung erteilt	19970404
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ATLAS
04 Typ	50 E
06 Vorziffer	048.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4237
10 Hersteller	ATLAS WEYHAUSEN GMBH, 27793 WILDESHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich auf Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte oben auf Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrost., Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	16,14
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Lamellen im Oelbad, wirkend auf
20 Betriebsbremse Z2	Vorderachs-Eingangswelle
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	F4L1011F
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2732
28 Leistung kW	35.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	162.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/18.05.9330.000 (ach)
34 Motorkennzeichen	F4L1011F
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben auf Zylinderkopf (Plakette)
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube und -Deckel hinten sowie Luftan-
35 Geräuschdämpfung Z2	saugkasten mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4850
40 Länge bis	5040
41 Breite von	1870
41 Breite bis	1970
42 Höhe von	2520
42 Höhe bis	2605
43 Überhang vorne von	1750
43 Überhang vorne bis	1940
43 Überhang hinten von	1200
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1900
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1390
47 Spur Achse 1 bis	1505
48 Spur Achse 2 von	1390
48 Spur Achse 2 bis	1505
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	4550
52 Leergewicht bis	5000
53 Garantiegewicht von	5000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.5-18; 11.00x18
70 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 2645-3380mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	20) zugelassen gemäss Verfügung EJPD vom 14.03.1997
Bemerkungen Z3	36)52) mit Standardschaufel 0,7 m ³ , Breite 1850 mm, Schnellwechsellvorrichtung und Sicherheitskabine.
Bemerkungen Z4	Mit anderer Ausrüstung sind Masse (ev. Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile > 3000 mm / =
Bemerkungen Z5	Ausnahme-Fz.), Gewichte, Ausrüstung und Auflagen bei der Einzelabnahme festzustellen bzw. zu kon-
Bemerkungen Z6	trollieren.
Bemerkungen Z8	36) Höhe der Abblend- und Standlichter sowie Abstand von vorn der seitlichen Richtungsblinker technisch
Bemerkungen Z9	bedingt. Bei Ausnahme-Fz. mit Abstand Lenkrad - vorderste Teile > 3000 mm sind zusätzliche Markier-
Bemerkungen Z10	lichter und Blinker vorn auf Schaufel erforderlich
Bemerkungen Z15	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z16	160 - Vor der Fahrt anbringen: Sicherung der Hebel für die Arbeitshydraulik;
Bemerkungen Z17	Schutzvorrichtung über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel