



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5AA803
Typengenehmigung erteilt	19970404
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ATLAS
04 Typ	32 E
05 Typ; Variante/Version	32 E ?
06 Vorziffer	032.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4237
10 Hersteller	ATLAS WEYHAUSEN GMBH, 27793 WILDESHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte Fz, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte Fz, oben auf Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	16,63
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Lamellen im Oelbad,wirkend auf
20 Betriebsbremse Z2	Vorderachseingang (vor Differential)
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Lamellen im Oelbad,wirkend auf
21 Hilfsbremse Z2	Vorderachseingang
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	F4M1008
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1221
28 Leistung kW	20
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	73
29 Md. max n	1750
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/32 (Imp) od. 1/18059319000 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	F4M1008
34 Motorkennzeichen	Plakette, rechts seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4245
40 Länge bis	0
41 Breite von	1350
41 Breite bis	1400
42 Höhe von	2250
42 Höhe bis	2320
43 Überhang vorne von	1680
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	985
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1580
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1070
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1070
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2500
52 Leergewicht bis	3200
53 Garantiegewicht von	3200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12-16.5 9.75x16.5
70 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 2450-2725 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	18) Strasse-/Geländestufe
Bemerkungen Z3	20) zugelassen gemäss Verfügung EJPD vom 14.03.1997
Bemerkungen Z5	52) Total= 2500 kg / v= 900 kg / h= 1600 kg; mit Standardschaufel 0,34 m ³ , Breite 1350 mm und
Bemerkungen Z6	Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z21	160- vor der Fahrt anbringen: Sicherung an Hebel der Arbeitshydraulik; Schutzvorrichtung auf Zähne bzw.
Bemerkungen Z22	Schürfkante der Ladeschaufel