



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5AA804
Typengenehmigung erteilt	19970404
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	ATLAS
04 Typ	42 E
05 Typ; Variante/Version	42 E ?
06 Vorziffer	043.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4237
10 Hersteller	ATLAS WEYHAUSEN GMBH, 27793 WILDESHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte Fz, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte Fz, oben auf Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	16,63
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Lamellen im Oelbad,wirkend auf
20 Betriebsbremse Z2	Vorderachseingang (vor Differential)
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Lamellen im Oelbad,wirkend auf
21 Hilfsbremse Z2	Vorderachseingang
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	F3L1011F (Code 27/5)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2049
28 Leistung kW	27.5
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	120.0
29 Md. max n	1850
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4744 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	F3L1011F
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plaketten, oben auf Zylinderkopf + hinten am Lüftergehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4565
40 Länge bis	0
41 Breite von	1820
41 Breite bis	1870
42 Höhe von	2560
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1600
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1125
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1840
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	1460
48 Spur Achse 2 von	1400
48 Spur Achse 2 bis	1460
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3750
52 Leergewicht bis	4500
53 Garantiegewicht von	4500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.5-18 9.00x18
70 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 2645-3270 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	18) Strasse-/Geländestufe
Bemerkungen Z3	20) zugelassen gemäss Verfügung EJPD vom 14.03.1997
Bemerkungen Z5	36) Höhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorn der seitlichen Blinker technisch bedingt
Bemerkungen Z7	52) Total= 3750 kg / v= 1550 kg / h= 2200 kg; mit Greiferschaufel 0,45 m ³ , Breite 1870 mm und
Bemerkungen Z8	Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	160- vor der Fahrt anbringen: Sicherung an Hebel der Arbeitshydraulik; Schutzvorrichtung auf Zähne bzw.
Bemerkungen Z21	Schürfkante der Ladeschaufel