



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5AA805
Typengenehmigung erteilt	19970404
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	ATLAS
04 Typ	86 E
05 Typ; Variante/Version	86 E ?
06 Vorziffer	092.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4237
10 Hersteller	ATLAS WEYHAUSEN GMBH, 27793 WILDESHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte Fz, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte Fz, oben auf Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	20,07



18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 3	h4m
18 iA 3	20,07
18 Zuordnung 3	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Lamellen im Oelbad,wirkend auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen HR
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Lamellen im Oelbad,wirkend auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	BF4M1012 (Code 61)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3192
28 Leistung kW	61.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7365 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	BF4M1012
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, hinten Mitte unten am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube rechst vor Kühlluftansaugkanal mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5770
40 Länge bis	0
41 Breite von	2300
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2850
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2000
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1440
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2330
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1680
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1680
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7000
52 Leergewicht bis	7400
53 Garantiegewicht von	7400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	17.5LR24 14.00x24
70 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3700-3930 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Mitte Lenkrad-vorderste Fahrzeugteile 3500 mm
Bemerkungen Z3	18) Strasse-/Geländestufe bzw. -gruppe
Bemerkungen Z5	19) 20 km/h = h2
Bemerkungen Z6	30 km/h = h4m
Bemerkungen Z8	36) Höhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorn der seitlichen Blinker technisch bedingt
Bemerkungen Z10	52) Total= 7000 kg / v= 2120 kg / h= 4880 kg; mit Standardschaufel 1,3 m3, Breite 2250 mm und
Bemerkungen Z11	Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	125- Sonderbewilligung erforderlich (Code 14- Schwierige Fahrmanöver... Seitenblickspigel 300 cm2)



Bemerkungen Z21

160- vor der Fahrt anbringen: Sicherung an Hebel der Arbeitshydraulik,
Schutzvorrichtung über Zähne

Bemerkungen Z22

bzw. Schürfkante der Ladeschaufel, Markierlichter und Richtungsblinker
vorn auf Zahnschutz
