



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5AA810
Typengenehmigung erteilt	20110211
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20120816
Erweiterung TG Positionen	'75
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ATLAS
04 Typ	65
06 Vorziffer	20.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4237
10 Hersteller	ATLAS WEYHAUSEN GMBH, 27793 WILDESHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts am Vorderrahmen, neben Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	rechts am Vorderrahmen, neben Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	33,62
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Lamellen im Oelbad, auf HA und über
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswelle auf alle Räder wirkend
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal)
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TD 2011 L 04 I
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3619
28 Leistung kW	51.3
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. HJS 03927357, HJS 08008418
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt ach
34 Motorkennzeichen	TD 2011 L 04 I
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, auf dem Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5010
40 Länge bis	5295
41 Breite von	1850
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2651
42 Höhe bis	2683
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1300
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1510
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1510
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4624



52 Leergewicht bis	5300
53 Garantiegewicht von	5300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3500
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	5000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.5-20 136B 8PR; 11.00x20
70 Reifen Felgen	405/70R20 137G 10PR; 13.00x20
Bemerkungen Z1	22) Federspeicher, Lamellen im Oelbad, auf HA; Notlösevorrichtung= mech., Schraube am Achsgehäuse
Bemerkungen Z3	36) Höhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z5	52) a.W. mit Rahmen und Schutzdach; Gewicht bei Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z7	56) Anhängelast im Rahmen von Art. 77 VRV bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z9	75) garantierter Schalleistungspegel: 100dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20km/h erforderlich
Bemerkungen Z13	138 - Schutzvorrichtung über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z14	160 - Sicherung: Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z15	251 - Schwierige Fahrmanöver ... zwei vorne am Fahrzeug angebrachte grossen Seitenblickspiegeln