



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5AA814
Typengenehmigung erteilt	20110729
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20120905
Erweiterung TG Positionen	'41/47/48
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ATLAS
04 Typ	60
05 Typ; Variante/Version	60
06 Vorziffer	15.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4237
10 Hersteller	ATLAS WEYHAUSEN GMBH, 27793 WILDESHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrost., Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	40,60
18 Zuordnung 1	a



18 Getriebe 2	h2m
18 iA 2	31,34
18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf A2 und
20 Betriebsbremse Z2	über Antriebswelle auf alle Räder wirkend
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, Inchpedal
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, auf A2 ...
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TD2009L04 (C3CI47.2)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2290
28 Leistung kW	47.2
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DINEX Nr. 86492 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	TD2009L04
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette auf Ventildeckel
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Apsorptionsmaterial



35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5000
40 Länge bis	5380
41 Breite von	1650
41 Breite bis	2050
42 Höhe von	2500
42 Höhe bis	2780
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1400
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1330
47 Spur Achse 1 bis	1460
48 Spur Achse 2 von	1330



48 Spur Achse 2 bis	1460
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4800
52 Leergewicht bis	5000
53 Garantiegewicht von	5000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.5R20; 11.00x20 / 335/80R20; 11x20 / 405/70R20; 14x20
Bemerkungen Z1	22) ... über Antriebswelle auf alle Räder wirkend.
Bemerkungen Z2	Notlösevorrichtung: mech., Schraube an Achsgehäuse
Bemerkungen Z4	36) Notausstieg: rechtes Seitenfenster
Bemerkungen Z5	Höhe der Abblend- und Standlichter sowie Abstand von vorn der Richtungsblinker technisch bedingt
Bemerkungen Z7	75) garantierter Schalleistungspegel: 101dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z15	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben 1 am Vollastanschlag
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 bzw. 30km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	138 - Schutzvorrichtung über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z19	160 - Vor der Fahrt anbringen: Sicherung der Hebel für die Arbeitshydraulik;
Bemerkungen Z20	Schutzvorrichtung über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel