



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5AA816
Typengenehmigung erteilt	20161207
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20180212
Erweiterung TG Positionen	'02/04/06/07/36/51/Bem
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	ATLAS
04 Typ	AR75?
05 Typ; Variante/Version	75e
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4237
10 Hersteller	ATLAS WEYHAUSEN GMBH, 27793 WILDESHAUSEN
11 Herstellerplakette	am Vorderwagen, bei Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	am Vorderwagen, bei Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	18,44
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Lamellen im Oelbad, auf HA und über
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswelle auf alle Räder wirkend
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal)
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TD2.9L4 (C4DI54)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2925
28 Leistung kW	54
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	260
29 Md. max n	1800
34 Motorkennzeichen	TD2.9L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5400
40 Länge bis	6428



41 Breite von	2050
41 Breite bis	2200
42 Höhe von	2700
42 Höhe bis	2900
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1300
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2000
44 Abstand Achse 1-2 bis	2200
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1520
47 Spur Achse 1 bis	1640
48 Spur Achse 2 von	1520
48 Spur Achse 2 bis	1640
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5000
52 Leergewicht bis	6600
53 Garantiegewicht von	6280
53 Garantiegewicht bis	6600



54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4480
54 Achsgarantie h bis	4500
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	5000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	350
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	335/80R20, 360/80R20; 11x20
70 Reifen Felgen	16/70-20, 400/70R20, 405/70R20; 13x20
71 Reifen Felgen	min.-Index 136A8
Bemerkungen Z1	02) Ausnahmefahrzeug, wenn Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende > 3500 mm
Bemerkungen Z2	22) Federspeicher, Lamellen im Oelbad, auf HA; Notlösevorrichtung= mech., Schraube am Achsgehäuse
Bemerkungen Z4	36) Höhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z5	52) a.W. mit Rahmen und Schutzdach; Gewicht bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z6	56) Anhängelast im Rahmen von Art. 77 VRV bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z7	75) garantierter Schalleistungspegel: 101dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	04) AR75?= ww. AR75E / AR75ES / AR75ET
Bemerkungen Z11	06) 3101130E..... / 5101130E..... / 5401130E.....
Bemerkungen Z12	07) Ladeschaufel / Ladeschaufel / Teleskoplader
Bemerkungen Z13	44) 2200 / 2000 / 2200
Bemerkungen Z14	53) 6280 / 6600 / 6500
Bemerkungen Z15	54) 4500 / 4500 / 4480
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40km/h erforderlich
Bemerkungen Z19	138 - Schutzvorrichtung über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel



Bemerkungen Z20	160 - Sicherung: Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z21	251 - Schwierige Fahrmanöver ... zwei vorne am Fahrzeug angebrachte grossen Seitenblickspiegeln
Bemerkungen Z23	Ausnahmefahrzeug zusätzlich:
Bemerkungen Z24	250 - Unbefristete Sonderbewilligung... Art der Ausnahme: Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende mm