



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5AA817
Typengenehmigung erteilt	20161207
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	ATLAS
04 Typ	AR95E
05 Typ; Variante/Version	95e
06 Vorziffer	410.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4237
10 Hersteller	ATLAS WEYHAUSEN GMBH, 27793 WILDESHAUSEN
11 Herstellerplakette	am Vorderwagen, bei Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	am Vorderwagen, bei Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	18,44
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Lamellen im Oelbad, auf HA und über
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswelle auf alle Räder wirkend
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal)
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TD4.1L4 (C4E195A)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4100
28 Leistung kW	95.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	530.0
29 Md. max n	1600
34 Motorkennzeichen	TD4.1L4
34 Motorkennzeichen	Plakette; links am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5750
40 Länge bis	6337



41 Breite von	2300
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2940
42 Höhe bis	3080
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1770
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1770
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8010
52 Leergewicht bis	8300
53 Garantiegewicht von	8300
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	5000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5500
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	4800
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	233
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	400/80R24; 13.0x24 / 440/70R24; 15.0x24 / 500/70R24; 16.0x24
70 Reifen Felgen	455/70R24, 460/70R24, 445/70R24; 14.0x24 / 15.5-25; 12.0x25
71 Reifen Felgen	min.-Index 144A8
Bemerkungen Z1	02) Ausnahmefahrzeug, wenn Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende > 3500
Bemerkungen Z3	22) Federspeicher, Lamellen im Oelbad, auf HA; Notlösevorrichtung= mech., Schraube am Achsgehäuse
Bemerkungen Z5	36) Höhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z7	52) a.W. mit Rahmen und Schutzdach; Gewicht bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z9	56) Anhängelast im Rahmen von Art. 77 VRV bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z11	75) garantierter Schalleistungspegel: 103dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	138 - Schutzvorrichtung über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z19	160 - Sicherung: Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z20	251 - Schwierige Fahrmanöver ... zwei vorne am Fahrzeug angebrachte grossen Seitenblickspiegeln
Bemerkungen Z22	Ausnahmefahrzeug zusätzlich:
Bemerkungen Z23	250 - Unbefristete Sonderbewilligung... Art der Ausnahme:
Bemerkungen Z24	Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende m