



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5AB401
Typengenehmigung erteilt	20060403
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20060731
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	AHLMANN
04 Typ	AS70
05 Typ; Variante/Version	AS85/A41 (20km/h); -/A42 (30km/h)
06 Vorziffer	W09S070.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4223
10 Hersteller	AHLMANN BAUMASCHINEN GmbH, D-24782 Büdelsdorf
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Allradlenkung; v= ausschaltbar
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	19,08



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb; Inchpedal
20 Betriebsbremse Z2	zus. hydr., Lamellen/Oelbad auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Lamellen/Oelbad, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	F4L2011 (CE44)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3108
28 Leistung kW	44.0
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	190.0
29 Md. max n	1700
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/M065044 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	F4L2011
34 Motorkennzeichen	Plakette am Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Motorraum vorn teil-
35 Geräuschkämpfung Z2	weise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5475
40 Länge bis	5645
41 Breite von	2100
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2718
42 Höhe bis	2963
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1610
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1900
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1580
47 Spur Achse 1 bis	1680
48 Spur Achse 2 von	1580
48 Spur Achse 2 bis	1680
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5900
52 Leergewicht bis	7300
53 Garantiegewicht von	7300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	250
69 Reifen Felgen	365/70R18 135B; 12.5-18 134D; 365/80R20 141B; 405/70R20 143B
70 Reifen Felgen	405/70R18 141B; 14.5-20 139D; 375/75R20 136G
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 3270-3440 mm
Bemerkungen Z3	57) garantierte Anhängelast 3500kg; Anhängelast nur zulässig im Rahmen von
Bemerkungen Z4	Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	118 - Geschwindigkeit max. ?? km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z11	138 - Schutzvorkehrung/Markierung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z12	160 - Vor der Fahrt anzubringen: Markierlichter/zus.Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel
Bemerkungen Z13	zu sichern: Arbeitshydraulik, Schwenkschaufel in Fahrtstellung, Vorderradlenkung ausschalten
Bemerkungen Z14	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorne
Bemerkungen Z15	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen .... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300 cm <sup>2</sup> )



**Typenscheinschweiz.ch**