



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5AB503
Typengenehmigung erteilt	20100830
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	AEBI
04 Typ	MFH 5500
05 Typ; Variante/Version	18 45 km/h Allrad
06 Vorziffer	TAH5018...62..... / 18.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	2585
10 Hersteller	AEBI & CO. AG, 6280 Hochdorf
11 Herstellerplakette	rechts, in Führerkabine beim Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmenlängsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung
16 Lenkung	hydrostatisch, auf alle Räder
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	13,52



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A1+A2
23 Dauerbremse	Hydrostatischer Fahrantrieb
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F4AE3481D
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3920
28 Leistung kW	118
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	535
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/57965 Austritt abu
34 Motorkennzeichen	F4AE3481D*R103
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	links, hinten bei Nebenantrieb
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4756
40 Länge bis	0
41 Breite von	1900
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2500
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	986
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1590
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1590
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6240
52 Leergewicht bis	10600
53 Garantiegewicht von	10600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4120
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6496
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	285/70R19.5 145M; 8.25x19.5
Bemerkungen Z1	16) hydrostatische HR-Lenkung bis Vmax. 20 km/h möglich;
Bemerkungen Z2	>20 km/h automatisch elektro-hydr. verriegelt
Bemerkungen Z4	22) Notlösung: mittels Bordwerkzeug Federspeicher am Achsgehäuse spannen
Bemerkungen Z6	40) mit Frontbesen +1026 mm; mit Hecksaugschlauch +270 mm
Bemerkungen Z8	52) 6240 kg mit leerem Wassertank, leerem Kehrgutbehälter,
Bemerkungen Z9	ohne Frontbesen und Laubabsaugschlauch
Bemerkungen Z17	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z18	114 - Gelblicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz gestattet
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 45 km/h erforderlich