



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5AB505
Typengenehmigung erteilt	20110325
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	AEBI
04 Typ	MFH 2500
05 Typ; Variante/Version	AFAM
06 Vorziffer	TAH5011XX.62..... / 11.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	2585
10 Hersteller	AEBI & CO. AG, 6280 Hochdorf
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts beim Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich vor dem Vorderrad an Fahrgestellrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostatisch VR, a.W. zus. HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	3,88
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V+H/V, Scheiben/Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F1CE3481R(F1C)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2998
28 Leistung kW	80.0
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	280.0
29 Md. max n	1250
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/504131264 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	F1CE3481R*A???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock, rechts oberhalb Anlasser
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraumseitenwände links und rechts mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4000
40 Länge bis	5200
41 Breite von	1290
41 Breite bis	1550
42 Höhe von	2000
42 Höhe bis	2350
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	800
43 Überhang hinten bis	1000
44 Abstand Achse 1-2 von	1800
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1060
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1060
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3200
52 Leergewicht bis	5500
53 Garantiegewicht von	5500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3400
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/65R17.5 127J; 6x17.5 Reifen: weitere im Abrollumfangbereich 2040 - 2295mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	205/70R15 124J; 6x15 Felgen: weitere den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	16) bei eingeschalteter 4-Rad-Lenkung wird die Vmax automatisch auf 18km/h begrenzt
Bemerkungen Z3	52) Standard 3350kg; zus. Frontbesen +160kg; Laubsauger +60kg, Schlauchhaspel +35kg
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur im Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet
Bemerkungen Z10	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 45 km/h erforderlich