



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5AB608
Typengenehmigung erteilt	20151215
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	AVANT
04 Typ	520
05 Typ; Variante/Version	M520?????
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	6813
10 Hersteller	AVANT TECNO OY, FI-33470 Ylöjärvi / Finnland
11 Herstellerplakette	in Kabine, vorne rechts neben Lenksäule
12 Fahrgestellnummer	links, am Rahmen unterhalb Einstieg
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	1,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	12



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D722-EF01
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	719
28 Leistung kW	14.9
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	45.8
29 Md. max n	2600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A48476
34 Motorkennzeichen	D722
34 Motorkennzeichen	an Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2420
40 Länge bis	2550



41 Breite von	990
41 Breite bis	1290
42 Höhe von	1980
42 Höhe bis	2058
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	790
43 Überhang hinten bis	920
44 Abstand Achse 1-2 von	1200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	880
47 Spur Achse 1 bis	970
48 Spur Achse 2 von	880
48 Spur Achse 2 bis	970
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1320
52 Leergewicht bis	2800
53 Garantiegewicht von	1750
53 Garantiegewicht bis	2800



54 Achsgarantie v von	1480
54 Achsgarantie v bis	2300
54 Achsgarantie h von	1480
54 Achsgarantie h bis	2300
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	50
69 Reifen Felgen	23-8.50x12, 23-10.50x12; 7.00x12
70 Reifen Felgen	26-12.00x12, 320/60x12; 10.50x12
71 Reifen Felgen	27-8.50x15; 6.00x15
Bemerkungen Z1	22) Federspeicher über elektrischen Schalter betätigt
Bemerkungen Z3	36) Notausstieg: rechte Seitenscheibe, Heckscheibe
Bemerkungen Z5	56) Anhängelast im Rahmen von Art. 77 VRV bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z7	73) Abgas nicht erforderlich <19kW
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich