



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5AB701
Typengenehmigung erteilt	20170629
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20170823
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ATLAS WEYCOR
04 Typ	AR60E
05 Typ; Variante/Version	60e
06 Vorziffer	1701120E.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4519
10 Hersteller	ATLAS WEYHAUSEN GMBH, 27793 WILDESHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrost., Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	40,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HA und
20 Betriebsbremse Z2	über Antrieb auf alle Räder wirkend
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, Inchpedal
22 Feststellbremse	Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad...
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNV86-CHT-MAW
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2091
28 Leistung kW	48.5
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	207.0
29 Md. max n	1690
30 Abgasreinigung	ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	4TNV86-CHT-MAW
34 Motorkennzeichen	Plakette auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	5368
40 Länge bis	5990
41 Breite von	1790
41 Breite bis	2070
42 Höhe von	2510
42 Höhe bis	2710
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1298
43 Überhang hinten bis	1605
44 Abstand Achse 1-2 von	2000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	1510
48 Spur Achse 2 von	1400
48 Spur Achse 2 bis	1510
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4300
52 Leergewicht bis	5000



53 Garantiegewicht von	5000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	140
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.5-18; 11.00x18 / 12.5-20; 11.00x20 / 15.5/55R18; 11.00x18 / 405/70R18; 13.00x18
70 Reifen Felgen	405/70R20; 13.00x20 / 335/80R18; 11.00x18 / 335/80R20; 11.00x20 / 340/80R18; 11.00x18
71 Reifen Felgen	360/80R20; 11.00x20 / 400/70R20; 13.00x20
Bemerkungen Z1	22) ... auf HA und über Antrieb auf alle Räder wirkend.
Bemerkungen Z2	Notlösevorrichtung: mech., Schraube an Achsgehäuse
Bemerkungen Z4	36) Notausstieg: rechtes Seitenfenster
Bemerkungen Z5	Höhe der Abblend- und Standlichter sowie Abstand von vorn der Richtungsblinker technisch bedingt
Bemerkungen Z6	Abstand Lenkradmitte vorderste Fahrzeugteile 3290 - 3420 mm
Bemerkungen Z8	56) Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art.77 VRV, bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z10	75) garantierter Schalleistungspegel: 101dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z17	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z18	101 - Anzahl Plomben 1 am Vollastanschlag
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	138 - Schutzvorrichtung über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z21	160 - Vor der Fahrt anbringen: Sicherung der Hebel für die Arbeitshydraulik;
Bemerkungen Z22	Schutzvorrichtung über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z23	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300 cm ²)



Typenscheinschweiz.ch